

YG-03065
YG-03068



PL	MIKSER SPIRALNY
GB	SPIRAL MIXER
D	SPIRALKNETMASCHINE
RUS	МИКСЕР СПИРАЛЬНЫЙ
LT	SPIRALINIS MAIŠYTUVAS
LV	SPIRĀLAIS MIKSERIS
CZ	SPIRÁLOVÝ MIXÉR
H	SPIRÁL MIXER
RO	MIXER SPIRAL
E	MEZCLADOR ESPIRAL
F	MIXER SPIRAL
I	MIXER SPIRALE





PL

1. podstawa
2. miska
3. osłona misy
4. mieszadło
5. włącznik niskiej prędkości
6. włącznik wysokiej prędkości
7. włącznik biegu wstecznego
8. włącznik

GB

1. base
2. bowl
3. bowl cover
4. mixer
5. low speed switch
6. high speed switch
7. reverse switch
8. switch OFF

D

1. Untergestell
2. Schüssel
3. Schüsselschutzverkleidung
4. Knethaken
5. EIN-Taste kleine Drehzahl
6. EIN-Taste hohe Drehzahl
7. AUS-Taste für Rückgang
8. AUS-Taste

RUS

1. основание
2. чаша
3. защита чаши
4. венчик
5. включатель низкой скорости
6. включатель высокой скорости
7. выключатель обратного хода
8. выключатель

LT

1. pagrindas
2. dubuo
3. dubens danga
4. maišymo antgalis
5. mažo greičio jungiklis
6. didelio greičio jungiklis
7. atbulinio bėgio išjungiklis
8. išjungiklis

LV

1. pamatne
2. bloda
3. blodas pārsegls
4. maišītājs
5. zema ātruma slēdzis
6. augsta ātruma slēdzis
7. atpakaļgaitas slēdzis
8. izslēgšanas slēdzis

CZ

1. základna
2. miska
3. kryt misy
4. míchadlo
5. vypínač nízké rychlosti
6. vypínač vysoké rychlosti
7. vypínač zpětného chodu
8. vypínač

H

1. talp
2. tál
3. tál burkolata
4. keverő
5. kis fordulatszám kapcsolója
6. nagy fordulatszám kapcsolója
7. hátramenet kikapcsolója
8. kikapcsoló

RO

1. bază
2. bol
3. capacul bolului
4. mixer
5. comutator turatie redusa
6. comutator turatie ridicata
7. comutator inversare
8. comutator OFF (oprit)

E

1. soporte
2. tazón
3. resguardo del tazón
4. agitador
5. interruptor de baja velocidad
6. interruptor de alta velocidad
7. Interruptor de marcha atrás
8. interruptor

F

1. la base
2. le bol
3. le couvercle de la cuvette
4. l'agitateur
5. l'interrupteur à basse vitesse
6. le commutateur à grande vitesse
7. l'interrupteur de la marche arrière
8. le commutateur

I

1. supporto
2. recipiente
3. protezione del recipiente
4. frusta per montare
5. inseritore di bassa velocità
6. inseritore di alta velocità
7. Interruttore di retromarcia
8. Interruttore



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Perskaičyti instrukciją
Jálasa instrukciju
Prečítť návod k použití
Olvasni utasítás
Citești instrucțiune
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso



Bezpieczny kontakt z żywnością
Safe contact with food
Sicherer Kontakt mit dem Essen
Безопасный контакт с пищевыми продуктами
Saugus sąlygas su maistu
Drošs kontakts ar pārtiku
Bezpečný kontakt s potravinami
Biztonságos kapcsolat az élelmiszerrel
Contactul sigur cu alimentele
Contacto seguro con los alimentos
Contact sécurisé avec les aliments
Contatto sicuro con il cibo



OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużycie urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Correct disposal of this product: This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re-use this components. The customer therefore is invited to contact the local supplier office for the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.

UMWELTSCHUTZ

Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltschädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный символ обозначает селективный сбор изношенной электрической и электронной аппаратуры. Изношенные электроустройства – вторичное сырье, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Мы обращаемся к Вам с просьбой об активной помощи в отрасли экономного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды путем передачи изношенного устройства в соответствующий пункт хранения аппаратуры такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклирование или другие формы возврата.

APLIKOS APSAUGA

Simbols nurodo, kad sutuotų elektroninių ir elektininių įrenginių turi būti selektiviai surenkami. Sutuotų elektiniai įrankiai, – tai antrinės žaliavos – jų negalima išmesti į namų tyro atliekų konteine, kadangi sau sudėtyje turėtų medžiagų pavojingų ūngaus sveikatai ar aplinkai! Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ekonominėkame natūralių išteklių tvarkyme perduodant netinkamą vartoti įrankį į sutuotų elektros įrenginių surinkimo punktą. Šalinamų atliekų kiekui apriboti yra būtinus jų pakartotinis panaudojimas, reciklinimas arba medžiagų atgavimasis kitose perdibtoje formoje.

VIDES AIZSARDĀBĀ

Simbols rāda izlētoto elektisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, Izlētotas elektriskas iekārtas ir otreižējas iezīvielas – never būt izmestas ar mājsaimniecības atkritumiem, jo saturs substances, bīstamas cilvēku veselībai vai dzīvībai! Lūdzam aktīvi palīdzēt saglabāt dabisku bagātību un sārgāt vidi, pasniegšot izlētoto iekārtu izlētotas elektriskas ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot atkritumu daudzumā, tām jābūt vērēj izlētītam, pārstrādātām vai dabītām atpakaļ citā formā.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol poukazuje na nutnost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elektrická zařízení jsou zdrojem druhotních surovin – je zákázáno využávat je do nádoby na komunální odpad, jelikož obsahují látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktívnu pomoc při úsporném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že odevzdáte použité zařízení do sběrného střediska použitých elektrických zařízení. Aby se omějio množství odpadů, je nevyhnutné jejich opětovné využití, recyklaci nebo jiná forma regenerace.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok – nem szabad őket a háztartási hulladékkel kibönni, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítsége a természetű forrásokkal való aktív gazdálkodással az elhasznált berendezéseknek a tökremély elektromos berendezésekkel gyűjtőjől pontra történő beszállításával. Ahhoz, hogy megsemmisítendő hulladékok mennyiségeknek csökkenése érdekében szükséges a berendezések ismétlődés vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

PROTEJAREA MEDIUULUI

Simbolul adunării selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omenești cădăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în cea privește gospodărirea economică a resurselor naturale și protecția mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilaje electrice uzate. Pentru a limita cantitatea deșeurilor eliminate este necesară întrebunțuirea lor din nou, prin reciclare sau recuperarea în altă formă.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El símbolo que indica la recogición selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole qui indique la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les dispositifs électriques usés sont des matières recyclables – il est interdit de les jeter dans des récipients pour des ordures ménagères car ils contiennent des substances nocives pour la santé humaine et l'environnement! Nous vous prions de nous aider à soutenir activement la gestion rentable des ressources naturelles et à protéger l'environnement naturel en rendant le dispositif usé au point de stockage des dispositifs électriques usés. Pour réduire la quantité de déchets éliminés il est nécessaire de les réutiliser, de les recycler ou de les récupérer sous une autre forme.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Simbolo della raccolta selezionata dei prodotti elettrici ed elettronici fuori uso. I dispositivi elettrici fuori uso sono rifiuti riciclabili - non vanno buttati in contenitori per rifiuti domestici, in quanto contengono sostanze pericolose per la salute e l'ambiente! Agite attivamente a favore della gestione economica delle risorse naturali e a favore della protezione dell'ambiente, consegnaendo gli utensili fuori uso ai centri di raccolta. Per ridurre la quantità dei rifiuti buttati, è necessario che siano riutilizzati, riciclati o recuperati in qualsiasi modo.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mikser planetarny służy do przyrządzań żywności. Niska prędkość obrotowa oraz wysoka moc pozwala na wydajne mieszanie gęstych (ciężkich) ciast, mas itp. Misa obraca się niezależnie od mieszałka, co pozwala na dokładne zmieszanie produktów spożywczych w misie. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Produkt jest dostarczany w stanie kompletnym, ale wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy, opisanych w dalszej części instrukcji.

Wraz z produktem dostarczane są: misa (dzieża) oraz mieszałko.

OGÓLNE ZALECENIA UŻYTKOWANIA

Uwaga! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI

Produkt został zaprojektowany do użytku profesjonalnego i jego obsługa powinna być przeprowadzana przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Produkt służy tylko do mieszania rozmrożonych produktów żywnościowych. Produkty żywnościowe przed umieszczeniem w misie produktu należy rozroić oraz wstępnie przygotować do mieszania. Jeżeli struktura produktu żywnościowego nie pozwala na jego łatwe zmieszanie, należy przed umieszczeniem go w misie przygotować do zmieszania, np. zmieścić.

Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności misy. Obserwować wskaźniki oraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi maksymalnej pojemności misy. Należy wziąć pod uwagę, że podczas mieszania siła odśrodkowa może podnieść poziom mieszania w misie. Niektóre produkty podczas mieszania zwiększą swoją objętość nawet kilkukrotnie przez mieszanie z pęcherzykami powietrza.

Zalecenia dotyczące transportu i instalacji produktu

UWAGA! Instalacji i podłączenia produktu może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.

Produkt należy transportować tylko w pozycji roboczej. Produkt transportować unikając wstrząsów.

Produkt może być postawiony tylko na twardym, płaskim, równym i niepalnym podłożu. Podłożo powinno wytrzymywać ciężar samego urządzenia oraz produktów spożywczych w nim umieszczonych.

W miejscu instalacji produktu należy zapewnić odpowiednią wentylację, żaden otwór wentylacyjny nie może być zasłonięty. Należy zapewnić przerwę co najmniej 10 cm dookoła produktu oraz co najmniej 30 cm nad produktem. Pozwoli to na właściwą wentylację produktu. Na produkcie nie stawiać żadnych przedmiotów.

Zabronione jest wiercenie w produkcie jakichkolwiek otworów, a także jakakolwiek inna modyfikacja produktu nieopisana w instrukcji.

Miejsce instalacji produktu należy wybrać tak, aby nie znajdowało się w pobliżu źródeł ciepła takich, jak piece, nagrzewnice oraz w pobliżu otwartego ognia. Na miejsce instalacji produktu nie powinny bezpośrednio padać promienie słoneczne.

Nie należy umieszczać produktu i korzystać z niego w środowisku o zwiększym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary.

Produkt jest przeznaczony tylko do pracy wewnętrz pomieszczeń. Nie należy narażać produktu na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza produktu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy.

Zalecenia dotyczące podłączania produktu do zasilania

Przed podłączeniem produktu do zasilania należy się upewnić, że napięcie, częstotliwość i wydajność sieci zasilającej odpowiadają wartościom widocznym na tabliczce znamionowej produktu. Wtyczka musi pasować do gniazdka. Zabronione jest jakiekolwiek przerabianie wtyczki.

Produkt musi być podłączony bezpośrednio do pojedynczego gniazdka sieci zasilającej. Zabronione jest korzystanie z przedłużaczy, rozgałęźników i gniazd podwójnych. Obwód sieci zasilającej musi być wyposażony w przewód ochronny oraz zabezpieczenie co najmniej 16 A.

Unikać kontaktu kabla zasilającego z ostrymi krawędziami oraz gorącymi przedmiotami i powierzchniami. Podczas pracy produktu kabel zasilający musi być zawsze w pełni rozwinięty, a jego położenie należy ustalić tak, aby nie stanowił przeszkody w trakcie

obsługi produktu. Ułożenie kabla zasilającego nie może powodować ryzyka potknięcia. Gniazdko zasilające powinno znajdować się w takim miejscu, aby zawsze była możliwość szybkiego odłączania wtyczki kabla zasilającego produkt. Podczas odłączania wtyczki kabla zasilającego zawsze należy ciągnąć za obudowę wtyczki, nigdy za kabel.

Jeżeli kabel zasilający lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, należy je natychmiast odłączyć od sieci zasilającej i skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta celem wymiany. Nie używać produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką. Kabel zasilający lub wtyczka nie mogą zostać naprawione, w przypadku uszkodzenia tych elementów należy je wymienić na nowe pozbawione wad.

Jeżeli produkt został dostarczony bez wtyczki kabla zasilającego oznacza to, że podłączenia do sieci zasilającej musi wykonać wykwalifikowany elektryk.

Zalecenia dotyczące obsługi produktu

Przed montażem, demontażem lub regulacją akcesoriów produktu należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.

Przed uruchomieniem produktu należy się upewnić, że wybrane akcesorium zostało poprawnie zamontowane.

Nie przeciągać produktu. Temperatura obudowy nie może przekroczyć 60 °C. Przeciążanie produktu spowoduje jego szybsze zużycie, a także może spowodować uszkodzenie oraz zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Podczas pracy produkt należy mieć cały czas pod nadzorem.

Produkt posiada zabezpieczenia chroniące użytkownika przed zagrożeniami wynikającymi z niepoprawnego montażu. W przypadku nieprawidłowego montażu myszy oraz nieprawidłowego zastosowania osłon nie będzie możliwe uruchomienie produktu.

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci. Trzymać produkt oraz jego kabel poza zasięgiem dzieci. Należy zwrócić uwagę, żeby dzieci nie potrafiły produkту jako zabawkę.

Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji produktu.

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, chyba, że zostanie zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania produktu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Podczas pracy produktem zabronione jest wkładanie rąk, innych części ciała, a także jakichkolwiek przedmiotów do myszy produktu. Jeżeli pojedynczo potrzeba dodania produktów, należy najpierw zatrzymać pracę produktu, odczekać do całkowitego zatrzymania się wszystkich części ruchomych, a następnie otwierając osłony dodać produkty spożywcze do myszy. Przed ponownym włączeniem należy najpierw zamknąć wszystkie osłony zabezpieczające mysę.

OBSŁUGA PRODUKTU

Przygotowanie do pracy

Uwaga! Wszystkie czynności opisane w tym punkcie należy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu produktu. Należy się upewnić, że wtyczka kabla zasilającego została wyjęta z gniazdką sieciowego.

Produkt należy rozpakować, całkowicie usuwając wszystkie elementy opakowania. Zaleca się zachować opakowanie, może być pomocne przy późniejszym transporcie i magazynowaniu produktu.

Sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać produktu przed usunięciem uszkodzeń lub wymianą uszkodzonych elementów na nowe, wolne od uszkodzeń.

Produkt umyć zgodnie ze wskazówkami z punktu „Konserwacja produktu”.

Podstawkę napędu ustawić na równym, płaskim, twardym i stabilnym podłożu. Wszystkie podstawki obudowy napędu powinny mieć kontakt z podłożem.

Podłączanie do zasilania produktu nie wyposażonego we wtyczkę kabla zasilającego

Jeżeli produkt nie został dostarczony wraz z wtyczką kabla zasilającego, a napięcie podane na tabliczce znamionowej wskazuje na potrzebę zasilania za pomocą sieci trifazowej o napięciu podanym w tabeli z danymi technicznymi. W związku z wieloma standardami wtyczki produkt dostarczany jest z kablem zasilającym wyposażonym w cztery przewody, ale bez wtyczki.

Uwaga! Wymagane jest aby podłączenia wtyczki zasilającej dokonał personel z odpowiednimi klasyfikacjami. Zabronione jest samodzielne podłączanie wtyczki zasilającej.

Do kabla należy podłączać wtyczki wyposażone w cztery styki zgodne ze standardem IEC 60309. Instalacja zasilająca produkt musi być wyposażona w trzy przewody liniowe oraz przewód ochronny (3P+E). Przewody kabla zasilającego oznaczono za pomocą kolorów izolacji. Przewody liniowe L: brązowy, czarny, niebieski; przewód ochronny PE: żółto-zielony.

Przewody kabla oraz sam kabel należy podłączyć zgodnie z dokumentacją dołączoną do wtyczki.

Instalacja zasilająca produkt powinna być wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający awaryjne odcięcie dopływu prądu zasilającego.

Obsługa produktu

Produkt zainstalować w miejscu pracy zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji.

Unieść głowicę tak, aby możliwy był montaż misy.

Misę umieścić w podstawie tak, aby zapewnić jej swobodny obrót w trakcie pracy produktu.

Opuścić głowicę i upewnić się, że została zablokowana w dolnej pozycji.

Zabezpieczyć misę za pomocą osłon.

Upewnić się, że misa nie ma kontaktu z żadnym przedmiotem oprócz podstawy miksera. Nic nie zakłóci jej ruchu obrotowego.

Upewnić się, że włącznik produktu znajduje się w pozycji wyłączony.

Produkt podłączyć do zasilania zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji.

Jeżeli jest taka możliwość wybrać prędkość obrotową. Kolejne prędkości oznaczone są liczbowo im wyższa liczba tym wyższa prędkość, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Uruchomić produkt włącznikiem.

Po zakończonej pracy zatrzymać produkt naciiskając włącznik. Odłączyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdką. Odczekać do zatrzymania się wszystkich części ruchomych, a następnie otworzyć osłonę misy, unieść głowicę i zachowując ostrożność zdemontować misę z podstawy produktu.

Jeżeli produkt został wyposażony w timer należy nastawić czas pracy, urządzenie zatrzyma się samoczynnie po upłynięciu nastawionego czasu. Jeżeli czas nie zostanie ustawiony produkt nie uruchomi się. Produkt można zatrzymać w każdym momencie przez naciśnięcie włącznika.

Uwaga! Należy obserwować produkt podczas całego cyklu pracy. Zachować ostrożność i nie dotykać misy w trakcie pracy. W przypadku odnotowania jakichkolwiek oznak nieprawidłowej pracy, np. podejrzanych dźwięków, zwiększonego hałasu, zwiększonych wibracji lub wyczucia podejrzanego zapachu, należy natychmiast wyłączyć produkt naciiskając włącznik, odłączyć wtyczkę od gniazdką zasilającego, odczekać do całkowitego zatrzymania ruchu wszystkich części ruchomych i dopiero wtedy przystąpić do próby lokalizacji usterki.

Konservacja produktu

UWAGA! Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć produkt, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdką, odczekać do jego ostudzenia i dopiero wtedy przystąpić do konservacji.

UWAGA! Zaleca się oczyszczać mieszadło oraz wnętrze misy bezpośrednio po zakończeniu pracy. Zapobiegnie to zasychaniu resztek żywności i łatwego oczyszczanie produktu.

Jeżeli misa i mieszadło są demontowane z produktu należy je zdemontować do czynności konserwacyjnych.

Zdemontowane mieszadło i misę można oczyścić pod bieżącym strumieniem wody.

Jeżeli w trakcie pracy dojdzie do zabrudzenia obudowy napędu przetwarzaną żywnością, należy przerwać pracę, odłączyć produkt od zasilania, wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdką sieciowego, oczyścić produkt i dopiero po tym wznowić pracę.

Do czyszczenia produktu stosować tylko łagodne środki przeznaczone do czyszczenia nacyzyń kuchennych. Zabronione jest stosowanie środków czyszczących ściernych np. proszek lub mleczko czyszczące oraz środków zawierających substancje żrące. Nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników benzyn lub alkoholi.

Środek czyszczący należy rozieńczyć wodą zgodnie z informacjami do niego dołączonymi, następnie nanieść na miękką tkaninę i oczyścić obudowę napędu z zewnątrz.

Pozostałości środka czyszczącego usunąć miękką tkaniną lekko nasączoną czystą wodą. Następnie osuszyć wszystkie powierzchnie za pomocą suchej miękkiej tkaniny.

UWAGA! Obudowa napędu nie jest przeznaczona do czyszczenia za pomocą strumienia wody. Nie należy też zanurzać obudowy napędu w wodzie.

Żadna z części produktu nie nadaje się do czyszczenia w zmywarkach lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

Przed ponownym użyciem produktu należy odkładnie osuszyć wszystkie elementy.

Po wysuszeniu misę należy przechowywać w pozycji odwróconej. Zapobiegnie to dostawianiu się nieczystości do wnętrza misy.

Transport i magazynowanie produktu

Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportu dokładnie oczyścić produkt z resztek żywności.

Produkt podczas magazynowania przechowywać w pomieszczeniach, chronić przed dostępem kurzu, brudu i wilgoci. Zaleca się magazynowanie produktu w fabrycznym opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Wartość
Numer katalogowy		YG-03065	YG-03068
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	380-415	380-415
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	3100	3100
Klasa izolacji		I	I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Pojemność misy	[l]	40	50
Maks. obciążenie misy	[kg]	16	20
Masa netto	[kg]	133	189
Stopień ochrony		IPX0	IPX0
Poziom hałasu L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

PRODUCT CHARACTERISTICS

Planetary mixer is used for preparing the food. Low rotational speed and high power allow for efficient mixing of dense (heavy) doughs, masses, etc. The bowl rotates independently of the agitator, which allows thorough mixing of food products in the bowl. Correct, reliable and safe operation of the device depends on proper operation, therefore:

Before starting product operation, please read this manual and keep it.

The supplier does not assume any liability for damages resulting from failure to follow safety regulations and recommendations specified in this manual.

EQUIPMENT

The product is delivered as complete, but it requires some preparatory activities before the start of work, described later in this user manual.

The product is supplied along with: a bowl (kneading-trough) and an agitator.

GENERAL USE RECOMMENDATIONS

Note! Read all instructions below. Failure to observe them may lead to electric shock, fire or body injuries.

ADHERE TO INSTRUCTIONS BELOW

Product is designed for professional use and should be operated by properly qualified personnel.

The product is intended only for mixing of defrosted food products. Food products before placing them in the bowl should be defrosted and prepared for mixing. If the texture of food products does not allow for its easy mixing, it should be prepared before placing it in the bowl, for example it should be minced.

Do not exceed the maximum capacity of the bowl. Observe indicators and read all information regarding the maximum capacity of the bowl. It should be taken into account that during mixing the centrifugal force can raise the level of mix in the bowl. When mixing, some products increase their volume even several times by mixing with air bubbles.

Recommendations for the product transportation and installation

NOTE! Product installation and connecting can be done only by qualified personnel.

The product should only be transported in operating position. Avoid any shocks during the transport.

Product can be placed only on a hard, flat, level and non-flammable surface. Substrate should withstand the weight of appliance itself together with foodstuffs put inside.

Provide proper ventilation at the place of installation of the product, none vent may be covered. Provide at least 10 cm breathing-space around the product and at least 30 cm over the product. This will allow proper product ventilation. Do not place any objects upon the product.

It is forbidden to drill any hole in the product, nor any other product modification not described herein.

Place of product installation should be selected as to avoid any source of heat such as furnaces, heaters or in the vicinity of open flame. Place of installation of the product should be protected from direct sunlight.

Do not place and use the product in an environment with an increased risk of explosion, containing flammable liquids, gases or vapours.

The product is intended only for indoor use. Do not expose the product to atmospheric precipitations or moisture. Water and moisture that penetrates the inside of the product increases the risk of electric shock. Do not immerse the product in water or any other liquid.

Recommendations for connecting the product to power supply

Before connecting the product to power supply, make sure that the voltage, frequency, and capacity of mains supply correspond to values shown on the product rating plate. Plug must fit into the socket. Any modifications of plug are forbidden.

Product must be connected directly to a single power outlet. It is forbidden to use extension cords, socket-outlet adapters and double power outlets. Power supply circuit must be fitted with a protective conductor and at least 16 A protection circuit.

Avoid any contact of power cord with sharp edges and hot objects and surfaces. When operating the product, the power cord must always be fully unwound and its position may not interfere with the operation of product. Laying of power cable cannot result in tripping hazard. Power outlet should be located in such a place to allow always the possibility of quick disconnecting the plug of power cord supplying the product. When disconnecting the plug of power cord always pull the plug housing, never the cable.

If the power cord or plug is damaged, disconnect it immediately from the mains and contact an authorized manufacturer's service centre for replacement. Do not use the product with a damaged power cord or plug. Power cord or plug cannot be repaired, in case of any damage to these components, replace them with new ones without defects.

If the product was delivered without a power cord plug, it means that the connection to mains must be done by a qualified electrician.

Recommendations for handling the product

Before the assemble, disassemble or adjustment of product accessories, disconnect the power plug from the mains outlet.

Before the start of the product, make sure that the selected accessory has been correctly mounted.

Do not overload the product. Housing temperature cannot exceed 60 °C. Product overloading will cause its quicker wear, and may also cause damage and increase the risk of electric shock.

While working, the product should be kept under supervision at all times.

The product features safeguards to protect the user against hazards resulting from improper installation. In case of improper installation of the bowl and improper use of covers, it will not be possible to start the product.

This product is not designed for use by children. Keep the product and its cable out of reach of children. It is important to take care that children do not treat the product as a toy.

Unattended children should not perform cleaning and maintenance of the product.

This product is not designed for use by persons with reduced physical or mental capabilities and person with no experience or knowledge of the equipment. Children should not play with the product. Unattended children should not perform cleaning and maintenance of the equipment.

This product is not designed for use by persons with reduced physical or mental capabilities and person with no experience or knowledge of the equipment, unless they are supervised or trained how to use the product in a safe manner so that the risks involved are understood.

When working with the product, it is prohibited to put your hands, other body parts, as well as any objects into the product bowl. If it is necessary to add products, first stop the product, wait until all moving parts have stopped completely, and then open the covers to add food products into the bowl. Before switching it on again, first close all covers protecting the bowl.

PRODUCT HANDLING***Preparation to work***

Note! All operations described in this section should be carried out with power supply off. Make sure, that the plug of the power cord was removed from the mains socket.

Product should be unpacked, by completely removing all packaging components. It is recommended to keep the packaging, it may be helpful for subsequent product transportation and storage.

Check the product for damages. If any damages are found, do not use the product before damages are removed or damaged components are replaced with new ones, free from damages.

Wash the product according to instructions contained in "Product Maintenance" section.

Place the stand of the drive on an even, flat, hard and stable subgrade. All stands of the drive must be in contact with the subgrade.

Connecting to mains the product not fitted with a power cord plug

If the product is not supplied with the power cord plug and voltage on the nameplate indicates the need of power supply with a three-phase system with voltage specified in the table with technical data. Due to many plug standards, the product is supplied with a power cord fitted with four conductors, but without a plug.

Note! It is required that the connection of the power plug is carried out by properly qualified staff. It is forbidden to connect the power plug yourself.

Plugs with four contacts in accordance with the IEC 60309 standard should be connected to power cord. Power supply installation must be fitted with three line conductors, a neutral conductor and a protective conductor (3P+E). Power cord conductors are marked with colours of insulation. L line conductors: brown, black, blue, PE protective conductor: yellow-green.

Cable conductors and the cable itself should be connected in accordance with documentation attached to the plug.

The product's power supply installation should be fitted with a safety switch enabling emergency shut-off of the supply voltage.

Product handling

Install the product at the workplace in accordance with instructions presented in this manual.

Raise the head so that it is possible to install the bowl.

Put the bowl in the base to allow its free rotation during the product operation.

Lower the head and make sure it is locked in the lower position.

Secure the bowl by means of covers.

Make sure that the bowl is not in contact with any object except the mixer base. Nothing will disturb its rotary motion.

Make sure that the product switch remains in "OFF" position.

Connect the product to power supply according to instructions in this manual.

If it is possible, select the rotational speed. Subsequent speeds are marked with numbers, the higher the number the higher the speed, according to technical specification.

Start the product with the switch.

After the work is finished, stop the product by pressing the switch. Unplug the power cord from the mains socket. Wait until all moving parts have stopped, then open the bowl cover, raise the head and carefully dismantle the bowl from the product base.

If the product is fitted with a timer, set working time, the device will stop automatically after the set time has elapsed. If time is not set, the product will not start. The product can be stopped at any time by pressing the switch.

Note! Observe the product throughout the entire work cycle. Be cautious and do not touch the bowl while working. If you notice any signs of abnormal operation, e.g. suspicious sounds, increased noise, increased vibrations or a sense of suspicious smell, immediately switch off the product by pressing the switch, disconnect the plug from the power socket, wait until all moving parts have stopped and only then try to locate the failure.

Product maintenance

NOTE! Prior to each cleaning switch off the product, unplug the power cord from the outlet, wait until it has cooled down, and then start the maintenance procedures.

NOTE! It is recommended to clean the agitator and the inside of bowl immediately after work is finished. This will prevent the food remains from drying up and facilitate product cleaning.

If the bowl and agitators are dismantled from the product, they must be removed for maintenance operations.

The dismantled agitator and bowl can be cleaned under the stream of running water.

If, while working, the drive housing becomes soiled with processed food, stop the work, disconnect the product from power supply by pulling the plug of the power cable from the power socket, clean the product and then resume work.

Only mild detergents designed for cleaning kitchen utensils may be used for cleaning the product. It is forbidden to use abrasive cleaning agents e.g. powder or cleaning milk and any cleaning agents that contain caustic agents. Do not use gasoline or alcohol solvents for cleaning.

Cleaning agent should be dissolved in water according to information supplied with it, then apply it on a soft cloth and clean the drive housing from the outside.

Remove residues of the cleaning agent with a soft cloth slightly soaked in clean water. Then dry all surfaces with a dry soft cloth.

NOTE! The drive housing is not designed for cleaning with a water jet. Also, do not immerse the drive in water.

None of the product component is suitable for washing in a dishwasher or in a high pressure water jet.

Before using the product again, all components should be thoroughly dried.

After drying, store the bowl in a reversed position. This will prevent impurities from penetrating the inside of the bowl.

Product transport and storage

Before you start to store or transport the product, clean it from food remains.

Product when stored should be kept indoors, protect it from dust, dirt and moisture. It is recommended to store the product in its original packaging.

TECHNICAL DETAILS

Parameter	Measuring unit	Value	Value
Catalogue number		YG-03065	YG-03068
Rated voltage	[V a.c.]	380-415	380-415
Rated frequency	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Rated power	[W]	3100	3100
Insulation class		I	I
Max. rotational speed without load	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Bowl capacity	[l]	40	50
Max. bowl load	[kg]	16	20
Net weight	[kg]	133	189
Protection class		IPX0	IPX0
Noise level L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Spiralknetmaschine können Speisen zubereitet werden. Aufgrund einer niedrigen Drehzahl und einer hohen Motorleistung können dicke (schwere) Teige, Massen usw. effizient verrührt werden. Die Schüssel rotiert unabhängig vom Knethaken und die Produkte in der Schüssel werden gründlich verrührt. Der korrekte, zuverlässige und sichere Werkzeugbetrieb setzt eine fachmännische Bedienung voraus, deshalb:

diese Anleitung vor Arbeitsbeginn gründlich lesen und sicher aufbewahren.

Der Lieferant haftet nicht für jegliche Schäden und Verletzungen infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und der Bestimmungen dieser Bedienungsanleitung.

ZUBEHÖR

Das Gerät wird zusammengebaut ausgeliefert und benötigt keine Montageeingriffe. Vor Erstgebrauch sind jedoch einige Vorbereitungen erforderlich und werden folgend in dieser Anleitung beschrieben.

Die Schüssel (der Kessel) und der Knethaken werden mit dem Gerät mitgeliefert.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Achtung! Alle folgenden Anweisungen gründlich lesen. Bei Nichtbeachten sind elektrischer Schlag, Brand oder Körperverletzungen nicht auszuschließen.

FOLGENDE HINWEISE BEACHTEN

Das Gerät wurde für einen professionellen Gebrauch entwickelt und soll von einem entsprechend qualifizierten Personal bedient werden.

Das Gerät ist zum Verrühren von abgetauten Lebensmitteln bestimmt, die vor dem Schüsselbefüllen vorbereitet werden müssen. Ist das Produktverrühren aufgrund der Produktstruktur nur schwer verrührbar, sind die Produkte zuvor vorzubereiten, bspw. zu zerkleinern.

Maximalen Schüsselinhalt nicht überschreiten. Anzeichen beobachten und Hinweise zum maximalen Schüsselinhalt gründlich lesen. Dabei ist es zu beachten, dass sich das Produktniveau in der Schüssel durch das Verrühren erhöhen kann. Durch die Luftblasenbeimischung wächst das Volumen einiger Produkte sogar zweifach.

Hinweise zum Transport und der Aufstellung

ACHTUNG! Aufstellen und Installation des Gerätes durch das Fachpersonal durchführen lassen.

Gerät nur in der Betriebsstellung befördern. Dabei Erschütterungen verhindern.

Gerät nur auf einem entsprechend tragfähigen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund aufstellen. Der Untergrund muss für das Gewicht des Gerätes und der Produkte in der Schüssel geeignet sein.

Für gute Lüftung am Aufstellungsort sorgen. Lüftungsschlitzte nicht abdecken. Für freien Raum von mindestens 10 cm um das Gerät und mindestens 30 cm über dem Gerät sorgen. Damit wird die korrekte Geräterlüftung gewährleistet. Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

Es ist verboten, Bohrungen im Gerät herzustellen oder es entgegen dieser Bedienungsanleitung zu modifizieren.

Den Aufstellungsort des Gerätes fern von jeglichen Wärmequellen, wie Öfen, Heizkörper wie auch offene Flamme, wählen. Direkte Sonneneinstrahlung des Gerätes verhindern.

Gerät in einer explosionsgefährdeten Umgebung mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen weder aufstellen, noch gebrauchen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in den Räumen konzipiert. Gerät niemals dem atmosphärischen Schlag oder der Feuchteinwirkung aussetzen. Durch das ins Gerät eingedrungene Wasser oder die Feuchte steigt die Gefahr des elektrischen Schlages. Gerät niemals in Flüssigkeiten aller Art eintauchen.

Hinweise zum Stromanschluss des Gerätes

Vor dem Anschluss des Gerätes sicherstellen, dass die Frequenz, Spannung und Leistung des Stromnetzes den Werten auf dem Typenschild entsprechen. Entsprechenden Stecker wählen. Stecker keinesfalls modifizieren.

Das Gerät darf nur an einer Einzelsteckdose angeschlossen werden. Es ist verboten, Verlängerungen, Abzweigungen oder Doppelsteckdosen zu gebrauchen. Das Versorgungsnetz muss mit dem Schutzleiter ausgerüstet und mit mindestens 16 A abgesichert sein.

Berührung des Anschlusskabels mit scharfen Kanten sowie heißen Gegenständen und Flächen verhindern. Beim Gerätebetrieb muss das Anschlusskabel immer abgerollt sein und zuvor so verlegt werden, dass es kein Hindernis bei der Gerätebedienung darstellen kann. Insbesondere ist das Stolpern über dem Anschlusskabel zu verhindern. Die Steckdose muss so installiert sein, dass der Gerätestecker immer schnell gezogen werden kann. Bei der Geräteabschaltung nur am Stecker, niemals am Anschluss-

kabel ziehen.

Gerät bei beschädigtem Anschlusskabel oder -stecker sofort vom Stromnetz trennen und Kontakt mit einer Vertragswerkstatt des Herstellers aufnehmen, um das betroffene Element erneuern zu lassen. Gerät mit beschädigtem Anschlusskabel oder -stecker außer Betrieb nehmen. Anschlusskabel oder -stecker nicht eigenhändig reparieren, sondern durch einen mangelfreien Teil ersetzen lassen.

Wird das Gerät ohne Anschlussstecker geliefert, muss es von einem Fachelektriker angeschlossen werden.

Hinweise zur Bedienung des Gerätes

Anschlussstecker vor Einbau, Demontage oder Einstellung der Zubehörteile ziehen.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes sicherstellen, dass jeweiliges Zubehörelement korrekt eingebaut wurde.

Gerät nicht überlasten. Die Gehäuseterminatur darf 60° C nicht überschreiten. Durch die Überlastung kann es zum beschleunigten Verschleiß oder der Beschädigung des Gerätes bzw. zum elektrischen Schlag kommen.

Gerät beim Betrieb nicht unüberwacht belassen.

Im Gerät sind Schutzmaßnahmen für den Bediener infolge einer fehlerhaften Montage integriert. Bei einer fehlerhaft eingebauten Schüssel oder bei fehlerhaft eingesetzten Schutzverkleidungen lässt sich das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Das Gerät darf nicht durch Kinder gebraucht werden. Gerät und Anschlusskabel fern von Kinderhänden halten. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.

Die Kinder dürfen das Gerät nicht unüberwacht reinigen.

Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder, wie auch durch Personen mit reduzierten körperlichen, geistigen Fähigkeiten bzw. durch in der Gerätebedienung nicht erfahrene Personen bestimmt, es sei dass ihre Überwachung bzw. Unterweisung im sicheren Gerätebetrieb sowie das Verständnis der mit dem Gerät verbundenen Gefahren sichergestellt werden. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.

Beim Gerätebetrieb weder in die Schüssel hinein greifen, noch Gegenstände stecken. Ist die Produktnachfüllung erforderlich, zuerst das Gerät abschalten, auf vollständigen Stillstand rotierender Teile warten, erst danach Schutzverkleidungen öffnen und Produkte in die Schüssel geben. Anschließend Schutzverkleidungen der Schüssel schließen und Gerät erneut starten.

GERÄT BEDIENEN

Vorbereitungen

Achtung! Zuerst Gerätestecker ziehen, erst danach die in diesem Absatz beschriebenen Eingriffe vornehmen.

Alle Verpackungselemente des Gerätes entfernen. Verpackung aufbewahren, um sie gegebenenfalls für den künftigen Transport und die Lagerung des Gerätes wieder zu verwenden.

Gerät auf Schäden prüfen. Gerät bei festgestellten Schäden nicht in Betrieb nehmen, sondern zuerst Schäden reparieren bzw. beschädigte Elemente erneuern lassen.

Gerät gemäß dem Absatz „Gerät reinigen“ reinigen.

Untergestell des Gerätes auf einem entsprechend tragfähigen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund aufstellen. Alle Füße des Gerätegehäuses müssen den Untergrund berühren.

Gerät ohne mitgelieferten Anschlusskabelstecker anschließen

Das Gerät wird ohne Anschlussstecker geliefert. Die Spannung laut dem Typenschild weist auf die 3-Ph-Stromversorgung gemäß der Tabelle mit technischen Daten hin. Da es viele Steckerstandards gibt, wird das Produkt ohne Anschlussstecker und mit einem vieradrigen Anschlusskabel geliefert.

Achtung! Der Stecker muss von einem Fachelektriker angeschlossen werden. Es ist verboten den Stecker eigenhändig zu installieren.

Am Kabel können Stecker mit vier Kontakten nach IEC 60309 angeschlossen werden. Die Versorgungsinstallation des Gerätes muss dreiadrig mit der Schutzleitung (3P+E) sein. Die Adern werden nach der Isolationsfarbe in: braun, schwarz, blau sowie die Schutzleitung in: grün-gelb gekennzeichnet.

Die Adern sind gemäß den mit dem Stecker mitgelieferten technischen Unterlagen anzuschließen.

Die Versorgungsinstallation des Gerätes muss mit einem Not-Aus-Schalter ausgerüstet sein, um den Strom im Notfall abzuschalten.

Gerät bedienen

Gerät am Arbeitsplatz nach folgenden Hinweisen aufstellen.

Gerätekopf so heben, dass die Schüssel eingebaut werden kann.

Schüssel im Untergestell so einbauen, dass sie beim Gerätebetrieb frei rotieren kann.

Gerätekopf senken und sicherstellen, dass er in der unteren Position gesperrt ist.

Schüssel mit der Schutzverkleidung sichern.

Sicherstellen, dass die Schüssel keine Gegenstände außer dem Geräteuntergestell berührt und ihre Rotierung nicht gestört wird.

Sicherstellen, dass der Steuerschalter ausgeschaltet ist.

Gerät nach dieser Anleitung elektrisch anschließen.

Drehzahl – wenn möglich – für jeweils eingebautes Rührwerkzeug und die Produkte wählen. Die steigende Drehzahl wird gemäß der technischen Spezifikation mit wachsenden Ziffern gekennzeichnet.

Gerät mit dem Steuerschalter einschalten.

Gerät nach beendeter Arbeit mit dem Steuerschalter außer Betrieb nehmen. Stecker ziehen. Stillstand aller rotierenden Komponenten abwarten, Schutzverkleidung der Schüssel öffnen, Rührelement heben, Schüssel vorsichtig von den Verschlüssen und dem Untergestell demonstrieren.

Gerät mit Timer: Funktionszeit einstellen – das Gerät schaltet nach Ablauf der Funktionszeit selbsttätig aus. Ohne eingestellte Funktionszeit geht das Gerät nicht in Betrieb. Das Gerät kann zum beliebigen Zeitpunkt mit dem Steuerschalter gestoppt werden.

Achtung! Gerät während des Betriebes aufmerksam beobachten. Bei jeglichen Unregelmäßigkeiten, wie ungewöhnlicher oder verstärkter Lärm, erhöhte Vibrationen oder ungewöhnlicher Geruch, Gerät sofort mit dem Steuerschalter außer Betrieb nehmen, Stecker ziehen, Stillstand aller rotierenden Komponenten abwarten und erst dann Störung lokalisieren.

Gerät reinigen

ACHTUNG! Gerät vor jeder Reinigung ausschalten, Stecker ziehen, Abkühlen abwarten und erst dann mit der Reinigung beginnen.

ACHTUNG! Das Rührelement und die Schüssel sollten direkt nach beendeter Arbeit gereinigt werden. Dadurch trocknen die Lebensmittelreste auf ihren Oberflächen nicht an und die Reinigung wird leichter.

Rührelemente und Schüssel demontieren und reinigen.

Sie können unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Wird das Gerätegehäuse während der Arbeit mit den Produkten verunreinigt, Arbeit unterbrechen, Gerätestecker ziehen, Gerät reinigen und erst dann die Arbeit fortsetzen.

Nur milde Geschirrreiniger für die Gerätgereinigung verwenden. Auf keinen Fall aggressive Scheuermittel, wie Scheuerpulver oder -milch, bzw. ätzende Reiniger für die Reinigung verwenden. Keine Lösungsmittel, Benzin oder Alkohole für die Reinigung verwenden.

Geschirrreiniger nach den Herstellerhinweisen mit Wasser lösen, Gerätegehäuse mit einem weichen Lappen und dem Reiniger reinigen.

Reinigerreste mit einem weichen Lappen und etwas Wasser wischen, anschließend alle Oberflächen mit einem weichen Lappen trocken reiben.

ACHTUNG! Gerätegehäuse weder mit einem Wasserstrahl, noch durch Eintauchen im Wasser reinigen.

Keine Geräteteile ist für die Reinigung in einem Geschirrspüler oder mit einem Hochdruckwasserstrahl geeignet.

Alle Komponenten vor erneutem Gerätegebrauch gründlich trocknen lassen.

Trocken geriebene Schüssel in der „auf dem Kopf“ Position lagern. Dadurch können keine Verunreinigungen in die Schüssel eindringen.

Transport und Lagerung

Vor der Lagerung alle Lebensmittelpuren gründlich entfernen.

Gerät überdacht, gegen Staub, Schmutz und Feuchte geschützt, am besten in der Originalverpackung, lagern.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	ME	Wert	Wert
Katalog-Nr.		YG-03065	YG-03068
Nennspannung	[VAC]	380-415	380-415
Nennfrequenz	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Nennleistung	[W]	3100	3100
Isolationsklasse		I	I
Drehzahl max. ohne Last	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Schüsselinhalt	[l]	40	50
Schüsselbelastung, max.	[kg]	16	20
Nettogewicht	[kg]	133	189
Schutzgrad		IPX0	IPX0
Lärmpegel L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Сpirальный миксер служит для приготовления пищи. Низкая скорость вращения и высокая мощность позволяют эффективно мешать густое (тяжелое) тесто, массу и т.п. Чаша вращается независимо от венчика, что позволяет тщательно смешивать продукты. Бесперебойная, надежная и безопасная работа прибора зависит от правильной его эксплуатации. Для этого:

Перед эксплуатацией прибора полностью ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее.

За ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации или несоблюдения инструкции и правил безопасности поставщик ответственности не несет.

ОБОРУДОВАНИЕ

Прибор поставляется в собранном виде, однако перед началом работы требует подготовительных действий, описанных в инструкции. В комплект к миксеру входят: чаша и венчик.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение инструкции может привести к поражению электрическим током, травмам или пожару.

СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Данный прибор предназначен для профессионального использования и его обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

Прибор служит для перемешивания только размороженных продуктов питания. Перед помещением в чашу миксера продукты питания следует разморозить и подготовить к перемешиванию. Если структура продукта питания не подготовлена к перемешиванию в миксере, то данный продукт следует подвергнуть предварительной обработке, например, измельчить или перемолоть.

Нельзя превышать максимальный объем чаши. Обратите внимание на отметки и ознакомьтесь с информацией, относящейся к максимальному объему чаши. Следует обратить внимание, что во время перемешивания центробежная сила может увеличить уровень продукта, перемешиваемого в чаше. Некоторые продукты во время перемешивания увеличивают свой объем в несколько раз за счет пузырьков воздуха, образующихся при перемешивании.

Рекомендации по перевозке и установке прибора

ВНИМАНИЕ! Установку и подключение прибора может выполнять только специально обученный персонал.

Прибор следует транспортировать только в рабочем положении. При транспортировке прибора избегать толчков. Прибор следует разместить на плоском, твердом и нескоряемом основании. Оно должно выдерживать вес прибора и продуктов, которые будут в нем размещаться.

В месте подключения прибора следует обеспечить соответствующую вентиляцию. Ни одно вентиляционное отверстие не должно быть закрыто. Прибор должен иметь не менее 10 см свободного пространства вокруг и не менее 30 см свободного пространства над ним. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию прибора. Нельзя размещать никаких предметов на приборе.

Запрещается проделывать в приборе какие-либо отверстия, а также самостоятельно подвергать прибор изменениям и модификациям, не предусмотренным инструкцией.

Место для установки прибора должно быть удалено от источников тепла и огня. Следует также избегать попадания солнечных лучей на прибор.

Не следует размещать и использовать прибор во взрывоопасных местах, содержащих горючие жидкости, газ или пар.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не следует подвергать прибор воздействию влаги или атмосферных осадков. Вода и влажность, которая попадает в прибор, может привести к поражению электрическим током. Не следует опускать прибор в воду или какую-либо иную жидкость.

Рекомендации для подключения прибора к источнику питания

Перед подключением прибора к источнику питания следует убедиться, что напряжение, частота и производительность сети отвечают номинальным параметрам прибора. Вилка должна подходить к розетке. Запрещается переделывать вилку. Прибор должен быть подключен к одинарной розетке основного питания. Запрещается использование для подключения прибора удлинителей, переходников и двойных розеток. Электрическая сеть должна быть оснащена защитой и автоматом не менее 16 Ампер.

Следует избегать контакта шнура питания с острыми углами, горячими предметами и поверхностями. Во время работы прибора шнур питания должен находиться в свободном состоянии и не мешать работе и обслуживанию прибора. Непра-

вильное размещение шнура питания может привести к травмам.

Розетка должна находиться в месте, удобном для быстрого отключения прибора из розетки. При отключении прибора из розетки всегда следует браться за вилку, а не за шнур.

Если шнур или вилка повреждены, следует немедленно отключить прибор от сети и обратиться в авторизованный сервис для устранения неисправностей или замены прибора. Не использовать прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Шнур питания и вилку нельзя ремонтировать, поэтому их следует заменить на новые. Если прибор доставляется без вилки, это значит, что подключением прибора к электрической сети должен заниматься электрик.

Рекомендации по обслуживанию прибора

Перед монтажом, демонтажом или регулированием прибора или его принадлежностей следует отключить прибор от источника питания.

Перед запуском прибора следует убедиться, что выбранные принадлежности правильно установлены. Не перегружать прибор. Температура корпуса не должна превышать 60 С. Перегрузка прибора приведет к его быстрому износу и повреждению, а также увеличивает риск поражения электрическим током.

Во время работы прибора следует все время держать его в зоне своего внимания. Прибор снабжен всем, чтобы защитить пользователя от опасностей, возникающих в случае неправильного монтажа. В случае неправильного монтажа чаши или защиты прибор не запуститься.

Прибор не предназначен для использования детьми. Следует хранить прибор и шнур вне досягаемости детей. Следует обратить внимание, что это не игрушка.

Дети без контроля взрослых не должны чистить или обслуживать прибор.

Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта в использовании данного прибора. Не предназначен для игры. Дети без контроля взрослых не должны чистить или осуществлять уход за прибором.

Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта в использовании данного прибора, кроме тех случаев, когда надлежащий контроль будет обеспечен, а также проведен инструктаж по безопасности.

Во время работы прибора запрещается вкладывать руки, другие части тела и посторонние предметы в чашу. Если возникнет потребность добавить продукты питания в чашу, следует сначала остановить работу прибора, дождаться полной остановки всех его подвижных частей, а только потом открыть все крышки и добавить в чашу дополнительные продукты. Перед повторным включением следует закрыть все крышки, предохраняющие чашу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка к работе

Внимание! Все действия, описанные в данном пункте, следует производить только тогда, когда прибор отключен от сети питания. Следует убедиться, что вилка от провода питания вытянута из розетки.

Прибор следует распаковать, полностью убрать все элементы упаковки. Рекомендуется сохранить упаковку для последующей транспортировки или хранения прибора.

Проверить целостность прибора. В случае обнаружения повреждений прибора или его элементов, его не следует использовать до полной замены изделия или его элементов на новые.

Прибор вымыть, согласно рекомендациям в разделе «Уход за изделием».

Основание двигателя установить на ровной, твердой, плоской и неподвижно поверхности. Все ножки основания должны иметь контакт с поверхностью.

Подключение изделия при отсутствии вилки для провода питания

Если прибор поставляется без вилки для провода питания, а напряжение указано в таблице номинальных значений, это значит, что требует подключение к трехфазной сети с напряжением, указанным в таблице с техническими данными. В связи со многими стандартами вилки, изделие поставляется со шнуром питания, оснащенным четырьмя проводами, но без вилки.

Внимание! Подключение вилки проводят только квалифицированный персонал. Запрещено самостоятельное подключение вилки к прибору.

К кабелю питания изделия следует подключать вилку, имеющую четыре контакта, согласно требованиям стандарта IEC 60309. Электрическая проводка изделия должна иметь три линейных провода и один защитный провод (ЗР+Е). Провода обозначены при помощи цветной изоляции. Линейные провода L: коричневый, черный, голубой. Защитный провод РЕ: желто-зеленый.

Провода кабеля и сам кабель подключать к розетке следует согласно инструкции, прилагаемой к розетке.

Проводка прибора должна иметь аварийный выключатель, при помощи которого можно осуществить аварийное выключение электрического питания.

Обслуживание изделия

Прибор разместить в месте работы согласно данной инструкции.

Поднять головку так, чтобы можно было подставить чашу.

Чашу разместить в основании так, чтобы обеспечить ее свободное вращение во время работы прибора.

Опустить головку и убедиться, что она зафиксирована в нижней позиции.

Предохранить чашу при помощи защиты.

Убедиться, что чаша не имеет контакта ни с одним из предметов, кроме основания миксера. Ничто не должно мешать ее вращательному движению.

Убедиться, что выключатель прибора находится в позиции «Выкл.».

Прибор подсоединить к сети согласно данной инструкции.

По возможности выбрать скорость вращения. Скорости обозначены цифрами. Чем выше цифра, тем выше скорость, согласно технической спецификации.

Включить прибор.

После окончания работы нажать кнопку «Выкл.». После остановки прибора отключить кабель от розетки. Дождаться остановки всех движущихся частей прибора, затем открыть защиту чаши, поднять вверх головку и осторожно снять чашу с основания.

Если в приборе имеется таймер, следует установить время работы. Прибор остановится автоматически по окончании отведенного времени. Если время не будет установлено, то прибор не начнет работу. Прибор можно остановить в любой момент, нажав на кнопку «Выкл.».

Внимание! Следует следить за работой прибора во время перемешивания. Следует соблюдать осторожность и не дотрагиваться до чаши во время работы прибора. В случае обнаружения каких-либо признаков неправильной работы, например, подозрительных звуков или запахов, следует немедленно выключить прибор, отключить его от источника питания вынув вилку из розетки, дождаться полной остановки всех движущихся частей прибора и только потом приступить к поиску неполадок.

Уход за изделием

ВНИМАНИЕ! Перед каждой чисткой следует выключить прибор, отсоединить вилку электрического кабеля от розетки, дождаться пока он остынет и тогда только приступить к уходу.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется очищать венчик и внутренность чаши сразу после окончания работы. Это предотвратит застывание остатков пищи и облегчит чистку прибора. Если чаша и венчики можно снять, следует это сделать прежде, чем начинать уход.

Венчики и чашу отдельно можно промыть проточной водой.

Если во время работы продуктами питания испачкается корпус прибора или двигатель, следует прервать работу, отключить прибор от сети, отключить вилку от розетки, очистить прибор и только потом снова приступить к работе.

Для чистки прибора использовать только легкие моющие средства для кухонной посуды. Запрещается использовать чистящие порошки и кремы, а также средства, содержащие активные субстанции. Не использовать для чистки бензиновых и спиртовых растворителей.

Моющее средство следует растворить в воде согласно инструкции, затем нанести на мягкую ткань и очистить корпус двигателя с внешней стороны. Остатки чистящего средства снять при помощи чистой мягкой влажной ткани. Затем мягкой тканью вытереть все поверхности насухо.

ВНИМАНИЕ! Корпус двигателя не предназначен для чистки при помощи воды. Не следует также погружать его в воду.

Прибор и части прибора не предназначены для мытья в посудомоечных машинах или под струей высокого давления.

Перед следующим использованием прибора, следует тщательно высушить все его элементы.

Чашу следует хранить в позиции «вверх дном». Это предотвратит попадание грязи и пыли внутрь чаши.

Транспортировка и хранение прибора

Перед началом транспортировки либо хранения прибора следует тщательно очистить его от остатков продуктов питания.

Хранить прибор следует в помещениях, предотвращать попадание пыли, грязи и влаги. Рекомендуется хранить прибор в фабричной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Значение	Значение
Каталоговый номер		YG-03065	YG-03068
Номинальное напряжение	[В]	380-415	380-415
Номинальная частота	[Гц]	50 / 60	50 / 60
Номинальная мощность	[Вт]	3100	3100
Класс изоляции		I	I
Макс. скорость вращения без загрузки	[мин ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Объем чаши	[л]	40	50
Макс. загрузка чаши	[кг]	16	20
Масса нетто	[кг]	133	189
Степень защиты		IPX0	IPX0
Уровень шума L _{WA}	[дБ(A)]	<85	<85

PRODUKTO CHARAKTERISTIKA

Planetarinis maišytuvas naudojamas maisto paruošimui. Mažas sukimosi greitis ir didelė galia leidžia efektyviai sumaišyti tankias (sunkiasvories) tešlas, mases ir tt. Dubuo sukasis nepriklausomai nuo maišytovo, kas leidžia gerai išmaišyti maistą dubenyje. Tinkamas, patikimas ir saugus prietaiso veikimas priklauso nuo to, ar tinkamai veikia, todėl:

Prieš naudodami gaminį reikia perskaityti visą instrukciją ir ją įsaugoti ateičiai.

Tiekėjas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl saugos taisykių ir šio vadovo rekomendacijų nesilaikymo.

IRANGA

Produktas pristatomas pilnai surinktas, tačiau prieš pradedant darbą jis turi būti paruoštas pagal žemiau pateiktą naudojimo instrukciją.

Produktas tiekiamas su: dubenių ir maišymo elementu.

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI

Dėmesio! Perskaityti žemiau esančias instrukcijas. Jų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba kūno sužalojimus.

LAIKYTIS ŠIŲ INSTRUKCIJŲ.

Gaminys buvo suprojektuotas profesionaliam naudojimui, o jo valdymą turėtų atlikti tinkamai kvalifikuotas personalas.

Produktas naudojamas tik atšildytų maisto produktus maišymui. Prieš maisto produkty įdėjimą į dubenį reikia maištą atšildyti ir paruošti maišymui. Jei maisto produkto struktūra neleidžia lengvai sumaišyti, paruošti jį prieš sumaišydami, pavyzdžiu, sumalti. Negalima viršyti maksimalios dubens talpos. Stebėti rodiklius ir susipažinti su informacija apie maksimalią dubens talpą. Reikia atsižvelgti į tai, kad maišant išcentrinė jėga gali padidinti mišinio lygi dubenyje. Kai kurie produktai maišymo metu sumaišant su oru burbulukais padidina savo apimtį net kelis kartus.

Rekomendacijos gaminio transportavimui ir montavimui

DĖMESIO! Produktu diegima ir prijungimą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.

Produktą galima transportuoti tik darbo pozicijoje. Transportuoti produktą vengiant sukrėtimų.

Produktas gali būti dedamas tik ant kieto, plokščio, lygaus ir nedegaus pagrindo. Pagrindas turi atlaikti paties prietaiso ir į jį įdėtų maisto produkty svorį.

Produkto montavimo vietoje užtikrinti tinkamą ventiliaciją, jogia ventiliacijos anga negali būti uždengta. Užtikrinti mažiausiai 10 cm tarpa aplink gaminį ir ne mažiau kaip 30 cm virš produkto. Tai leis tinkamai védinti produktą. Ant produkto nestatyti jokių daiktų.

Draudžiama gręžti produkte skyles, taip pat atlikti produkto instrukcijoje nenurodytus gaminio pakeitimus.

Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad nebūtų šalia šilumos šaltinių, tokii kaip krosnys, šildytuvai ir netoli atviros liepsnos. Saulės spinduliai neturėtų kristi tiesiai ant montavimo vietas.

Nedėti ir nenaudoti produkto aplinkoje, kurioje yra padidėjusi sprogimo rizika, kur yra lengvai užsidegančių skysčių, duju ar garu. Produktais skirtas naudoti tik patalpose. Saugoti produkta nuo atmosferinių kritulių ar drėgmės. Į gaminį patenkantis vanduo ir drėgmė padidina elektros šoko riziką. Nenardyti gaminio vandenyeje ar kitame skystyje.

Produkto prijungimo prie maitinimo šaltinio rekomendacijos

Prieš prijungiant produkta prie maitinimo tinklo, išsitikinti ar maitinimo tinklo įtampa, dažnis ir našumas atitinka produkto lentelės reikišmėmis. Kištukas turi tiktai lizdui. Bet koks kištuko pakeitimas yra draudžiamas.

Produktas turi būti prijungtas tiesiogiai prie pavienio elektros tinklo lizdo. Draudžiama naudoti ilgintuvus, skirstytuvus ir dvigubus lizdus. Maitinimo grandinėje turi būti apsauginis laidas ir mažiausiai 16 A apsauga.

Vengti maitinimo laido kontaktu su aštriais kraštais ir karštais daiktais bei paviršiais. Kai produktas veikia, maitinimo kabelis visada turi būti pilnai išvystytas ir išdėstytais taip, kad jis nebūtų kliūtis naudojant gaminį. Maitinimo laido padėjimas negali kelti pavojaus. Maitinimo lizdas turi būti tokioje vietoje, kad visada būtų galima greitai ištraukti produkto maitinimo laidą. Atjungiant maitinimo kištuką, visada trauktai už kištuko korpuso, niekada už kabelio.

Jei maitinimo laidas ar kištukas sugadintas, nedelsiant įtikinti nuo maitinimo tinklo ir kreipkis į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą dėl jo iškeitimio. Nenaudoti gaminio su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku. Maitinimo laidas ar kištukas negali būti suremontuoti, jei šie elementai sugadinti - reikia juos pakeisti naujais be defekty.

Jei produktas buvo pristatytas be maitinimo laido kištuko, tai reiškia, kad prijungimą prie maitinimo tinklo turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Produkto naudojimo rekomendacijos

Prieš montuojant, išmontuojant arba sureaguojant gaminio piedus - atjunkti maitinimo kabelį iš maitinimo lizado.

Prieš įjungiant produkta reikia išsitikinti ar parinktas priedas tinkamai įdėtas.

Neperkrauti produkto. Korpuso temperatūrą negali viršyti 60 °C. Produkto perkrovimas sutrumpins jo veiksmingumo laiką , taip pat gali sukelti sugedimus ir padidinti elektros smūgio pavoju.

Darbo metu produktas turi būti nuolat prižiūrimas.

Produktas turi apsaugos priemones saugančias vartotojus nuo pavoju kilusių dėl netinkamo įrengimo. Jei netinkamai sumontuojamas dubuo ir netinkamai naudojamas dangos, produkto negalima bus jungti.

Šis produktas nėra skirtas naudoti vaikams. Laikyti produktą ir jo kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vaikai nenaudoty šio gaminio kaip žaislo.

Vaikams be priežiūros negalima leisti atlikti produkto valymo ir priežiūros.

Šis produktas nėra skirtas žmonėms su sumažėjusiais fiziniais ar psichiniuose gebėjimais ir žmonėms neturintiems patirties ir žinių apie irangą. Vaikai neturėtų žiaisti su produkto. Vaikams be priežiūros negalima leisti atlikti prietaiso valymo ir priežiūros.

Produktas nėra skirttas naudoti asmenims su sumažėjusiais fiziniais ar psichiniuose gebėjimais ir asmenims, neturintiems patirties ir žinių apie prietaisą, išskyrus atvejus, kai yra priežiūra ar nurodytais dėl produkto naudojimo saugumo, taip, kad būtų suprasta susijusi su tuo rizika

Naudojant produktą draudžiama dėti rankas, kitas kūno dalis ar bet kokius daiktus į produkto dubenį. Jei reikės pridėti produkту, pirmiausia reikia sustabdyti produktą, palaukti, kol visos judančios dalys visiškai sustos, o po to atidaryti dangčius, kad būtų pridėti maisto produktai. Prieš pakartotinį įjungimą uždaryti visus dubenį apsaugančius dangčius.

PRODUKTO VALDMAS

Paruošimas darbui

Dėmesio! Visos šiam skyriuje aprašyti veiksmai turi būti atliekami kai produktas yra atjungtas nuo elektros tinklo. Reikia įsitikinti ar maitinimo laido kištukas buvo pašalinktas iš elektros tinklo lizdo.

Produktas turi būti išpakuotas visiškai pašalinant visus pakavimo elementus. Rekomenduojama laikyti pakuočę, jি gali būti naudin- ga tolesniams gaminio transportavimui ir saugojimui.

Patikrinti produkta sužalojimų atžvilgiu. Jei bus pastebėta kokia nors žala - negalima naudoti šio produkto prieš sugadinimo pašalinimą ar sugadintos dalies iškeitimo nauja, kuri nėra pažeista.

Produktą plauti pagal „Produkto priežiūros“ instrukcijas.

Dėti pavaros pagrindą ant lygaus, plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus. Visi pavaros korpuso pagrindai turi turėti kontaktą su pagrindu.

Produkto neturinčio maitinimo laido kištuko prijungimas prie maitinimo šaltinio

Jei produktas nebuvo pristatytas kartu su maitinimo laido kištuku, o įtampa nurodyta gamyklinėje lentelėje rodo, kad reikalinga yra trių fazų sistemos įtampa su lentelėje nurodyta įtampos techniniuose duomenimis. Dėl daugelio kištuko standartų produktas tiekiamas su maitinimo kabeliu su keturiais laidais, bet be kištuko.

Dėmesio! Reikalaujama, kad maitinimo kištuką prijungtų atitinkamai klasifikuotas personalas. Draudžiama savarankiškai prijungi maitinimo kištuką.

Prie kabelio prijunkti kištukus turinčius keturis kontaktus pagal IEC 60309 standartą. Produkto maitinimo sistema turi turėti tris linijinius laidus bei apsauginį laidą (3P+E). Maitinimo kabelio laidai pažymėti izoliaciniemis spalvomis. Linijos laidai L: rudas, juodas, mėlynas; PE apsauginis laidas: geltonai žalias.

Kabelių laidai ir kabelis turėtų būti prijungti prie kištuko pagal prie kištuko pridėtus dokumentus.

Produkto maitinimo sistema turi turėti saugiklį leidžiantį avariniu būdu atjungti maitinimo srovę.

Produkto valdymas

Gaminj dėti darbo vietoje pagal šioje instrukcijoje pateiktas nuorodas.

Pakelti galvutę taip, kad galima būtų įstatyti dubenį.

Įdėkite dubenį į pagrindą, kad jis galėtų laisvai suktis, kol produktas veikia.

Nuleiskite galvutę ir įsitikinti, kad jis užfiksotas apatinėje padėtyje.

Dubenį pasaugoti su dangčiais.

Įsitikinti, ar dubuo neturi kontaktu su kitaais daiktais išskyrus maišytuvu pagrindą. Niekas netrukdy sukimosi judesiui.

Įsitikinti, kad produkto jungiklis yra pozicijoje - išjungtas.

Gaminj prijungti prie maitinimo šaltinio pagal šioje instrukcijoje pateiktas nuorodas.

Jei įmanoma pasirinkti apsisukimų greitį. Sekantys greičiai yra pažymėti skaičiais, kuo didesnis skaičius, tuo didesnis greitis, pagal techninės specifikacijas.

Ijungti produktą jungikliu.

Pabaigus darbą, sustabdyti gaminj spaudžiant jungiklį. Atjunkto maitinimo laidą iš elektros lizdo. Palaukti, kol visos judančios dalys sustos, tada atidaryti dubens dangtelį, pakelti galvutę ir atsargiai išimti dubenį iš produkto pagindo.

Jei produkte yra laikmatis, turi būti nustatytas darbo laikas, prietaisas automatiškai sustabdomas pasibaigus nustatytam laikui. Jei laikas nebus nustatytas, produktas neįsijungs. Produktą galima bet kada sustabdyti paspaudžiant jungiklį.

Dėmesio! Produktas turi būti stebimas visą darbo ciklą. Naudoti atsargiai ir neliesti dubens darbo metu. Jei pastebėti bet kokie nenormalus veikimo požymius, pvz., įtarini garsai, padidėjės triukšmas, padidėjusi vibracija ar įtarinės kvapas, nedelsiant išsunkti gaminį spaudžiant jungiklį, atjunkti kištuką iš maitinimo lizdo, palaukti, kol visos judančios dalys sustos ir tada bandyti rasti gedimo vietą.

Produkto priežiūra

DĖMESIO! Prieš kiekvieną valymą, išsunkti produkta, atjunkti maitinimo laidą nuo lizdo, paplaukti, kol jis atvés ir tada atlikti priežiūrą.

DĖMESIO! Tiesiogiai po darbų užbaigimo rekomenduojama išvalyti maišymo elementą ir dubens vidų. Tai neleis maistui išdžiūti ir palengvins produkto valymą.

Jei iš produkto išmontuojamas dubuo ir maišymo elementai, juos reikia nuimti priežiūrai.

Išmontuota maišymo elementą ir dubenį galima išvalyti po tekančiu vandeniu.

Jei veikimo metu pavaros korpusas bus užterštas apdorojamu maistu, sustabdykite prietaisą, ištraukiant maitinimo laidą kištuką iš maitinimo lizdo, atjunkti produkta nuo maitinimo šaltinio, išvalyti produkta ir tada vėl galima dirbti toliau.

Produkto valymui naudoti švelnias virtuvės indų valymo priemones. Draudžiama naudoti abrazivinius valiklius, pvz., miltelius ar valymo pieneli, ir kaustines medžiagas turinčias priemones. Valymu nenaudoti tirpiklių, benzino ar alkoholių.

Valymo priemonę, pagal pateiktą informaciją, praskiesti vandeniu, po to naudojant minkštą skudurėlį išvalyti pavaros korpusą iš išorės.

Nuvalyti valymo priemonės likučius su švelniu drėgnu skudurėliu. Po to išdžiovinti visus paviršius su sausu minkštu skudurėliu.

DĖMESIO! Pavaros korpusas nėra skirtas valyti su vandens srove. Negalima merkti pavaros korpuso vandenyje.

Jokia produkto dalis netinka plauti indaplovėje arba aukšto slėgio vandens srove.

Prieš vėl naudodami gaminį, visi komponentai turi būti gerai išdžiovinti.

Po džiovinimo dubenį reikia laikyti apverstoje padėtyje. Tai padės išvengti nešvarumų dubenyje.

Produkto transportas ir laikymas

Prieš pradedant sandėliuoti ar transportuoti, produkta gerai išvalyti, pašalinkti maisto likučius.

Laikyti produkta patalpose, saugoti nuo dulkių, purvo ir drėgmės. Rekomenduojama produkta laikyti originalioje pakuotėje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė	Vertė
Katalogo numeris		YG-03065	YG-03068
Nominali įtampa	[V a.c.]	380-415	380-415
Nominalus dažnis	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Nominali galia:	[W]	3100	3100
Izoliacijos klasė		I	I
Maks. apsisukimų greitis be apkrovos	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Dubens talpa	[l]	40	50
Dubens talpa	[kg]	16	20
Masė neto	[kg]	133	189
Apsaugos laipsnis		IPX0	IPX0
Triukšmo lygis L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

PRODUKTA APRAKSTS

Planētārais mikseris ir paredzēts ēdienu pagatavošanai. Zems griešanās ātrums un augsta jauda ļauj maisīt biezas (smagas) mīklas, masas u.tml. Bloda griežas neatkarīgi no maisītāja, kas nodrošina rūpīgu pārtikas produktu samaisīšanu blodā. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no tās pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Pirms sākt lietot produktu, izlasiet visu instrukciju un saglabājet to.

Piegādātājs nenes atbildību par kaitējumiem, kas radusies drošības noteikumu un šīs instrukcijas norādījumu neievērošanas rezultātā.

APRĪKOJUMS

Produkts tiek piegādāts pilnībā nokomplektēts, bet pirms lietošanas sākšanas jāveic sagatavošanas darbības, kas aprakstītas instrukcijas tālākā daļā.

Kopā ar produktu tiek piegādāta bloda un maisītājs.

VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzmanību! Izlasiet visas tālāk sniegtās instrukcijas. To neievērošana var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka vai traumām.

IEVĒROJET TĀLĀK SNIEGTĀS INSTRUKCIJAS

Produkts ir projektēts profesionālai lietošanai un tā apkalpošana jāveic personālam ar atbilstošu kvalifikāciju.

Produkts ir paredzēts tikai atkausētu pārtikas produktu maisīšanai. Pirms novietot pārtikas produktus blodā atkausējet tos un sagatavojiet maisīšanai. Ja pārtikas produkta struktūra nelauj to viegli samaisīt, pirms novietošanas blodā tas jāsagatavo maisīšanai, piemēram, jāsamaiša.

Nepārņiedziet maksimālo blodas tilpumu. Novērojiet norādes un iepazīstieties ar informāciju par maksimālo blodas tilpumu. Nemiet vēra, ka maisīšanas laikā centrēdzies spēka ietekmē maisījuma līmenis blodā var pacelties. Daži produkti maisīšanas laikā pat vairākkārtēji palielina savu apjomu gaisā burbuļu piemaisīšanas rezultātā.

Norādījumi par produkta transportēšanu un uzstādīšanu

UZMANĪBU! Produkta uzstādīšanu un pieslēgšanu var veikt tikai kvalificēts personāls.

Produktu var transportēt tikai darba stāvoklī. Transportējet produktu, izvairīties no triecieniem.

Produktu var uzstādīt tikai uz cietas, plakanas, līdzdenas un neuzliesmojošas virsmas. Virsmai jāizturbāt pašas ierīces un tajā novietotās pārtikas produktu svars.

Nodrošiniet labu ventilāciju produkta uzstādīšanas vietā, neviena ventilācijas atvere nedrīkst būt aizsegta. Nodrošiniet vismaz 10 cm telpas ap produktu un vismaz 30 cm virs produkta. Tas ļauj nodrošināt pareizu produkta ventilāciju. Neuzstādiet uz produkta nekādus priekšmetus.

Produktā nedrīkst urbt nekādus caurumus vai modifīcēt to jebkādā citā veidā, kas nav aprakstīts instrukcijā.

Produkta uzstādīšanas vietu izvēlieties tā, lai tā neatrastos tuvu tādiem siltuma vietām, piemēram, krāsnīm, sildītājiem, un tuvu atklātai ugnij. Produkta uzstādīšanas vietai nav jābūt pakļautai tiešai saules staru iedarbībai.

Nedrīkst novietot produktu un lietot to vidē ar paaugstinātu sprādzienbīstamību vai vidē, kas satur viegli uzliesmojošu šķidrumus, gāzes vai tvaikus.

Produkts ir paredzēts tikai darbam iekštelpās. Nepakļaujiet produktu atmosfēras nokrišņu vai mitruma iedarbībai. Ūdens un mitrums, kas iekļūst ierīces iekšā, paaugstina elektrošoka risku. Neiegredējiet ierīci ūdeni vai jebkādā citā šķidrumā.

Norādījumi par produkta pieslēgšanu barošanas avotam

Pirms pieslēgt produktu barošanas avotam, jāpārliecīnās, ka barošanas tīkla spriegums, frekvence un jauda atbilst vērtībām, kas norādītas uz produkta datu plāksnītēs. Kontaktiekšķai ir jābūt piemērotai kontaktligzdai. Nedrīkst nekādā veidā modifīcēt kontaktiekšķu. Produktam ir jābūt pieslēgtam tieši pie atsevišķas barošanas tīkla kontaktligzdas. Nedrīkst izmantot pagarinātājus, sadalītājus un dubultas kontaktligzdas. Barošanas tīkla kontūrām ir jābūt aprikotam ar aizsargavu un vismaz 16 A aizsareglementu.

Izvairieties no barošanas kabela saskares ar asām malām un karstiem priekšmetiem un virsmām. Produkta darbības laikā barošanas kabelim ir jābūt pilnībā notītam un novietotam tā, lai tas netraucētu apkalpot produktu. Barošanas kabela pozīcija nedrīkst radīt paklupšanas risku. Barošanas kontaktligzdai jāatrodas tādā vietā, lai vienmēr būtu iespējams ātri atslēgt produkta barošanas kabela kontaktiekšķu. Atslēdot barošanas kabela kontaktiekšķu, vienmēr velciet aiz kontaktiekšķas korpusu, nevis aiz kabeli.

Ja barošanas kabelis vai kontaktiekšķa ir bojāti, nekavējoties atslēdziet tos no barošanas tīkla un sazinieties ar ražotāja autorizēto servisa centru, lai nomainītu tos ar jauniem. Neizmantojiet produktu ar bojātu barošanas kabeli vai kontaktiekšķu. Barošanas kabelis vai kontaktiekšķa nav remontējami, bojāšanas gadījumā tie jānomaina ar jauniem elementiem, kas ir brīvi no defektiem.

Ja produkts ir piegādāts bez barošanas kabeļa kontaktiekšķas, tas nozīmē, ka pieslēgšana barošanas tīklam jāveic kvalificētam elektrīkām.

Norādījumi par produkta lietošanu

Pirms produkta aksesoāru montāžas, demontāžas vai regulēšanas atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.

Produkta iedarbināt produktu, jāpārliecinās, ka izvēlētie aksesoāri ir pareizi uzstādīti.

Nepārslogojet produktu. Korpusa temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C. Produkta pārslogošana novēr pie tā ātrākas nolietošanas, tā arī var novest pie produkta bojāšanas un palielinā elektrošoka risku.

Produkta darbības laikā to nedrīkst atslēt bez uzraudzības.

Produktam ir jābūt aizsargīgācēs, kas aizsargā lietotāju no riskiem, kas rodas nepareizas montāžas rezultātā. Blōdas nepareizas montāžas un nepareizas pārsegū izmantošanas gadījumā nav iespējams iedarbināt produktu.

Produkts nav paredzēts lietošanai bēniem. Turiet produktu un tā kabeļu bēniem nepieejamā vietā. Pievērsiet uzmanību tam, lai bēni nerotaļotās ar produktu.

Bēniem bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrišanu un produkta tehnisko apkopi.

Produkts nav paredzēts lietošanai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci. Bēniem nedrīkst rotātāties ar produkta. Bēniem bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrišanu un ierīces tehnisko apkopi.

Produkts nav paredzēts lietošanai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja vien viņi neatrodas uzraudzībā vai nav bijuši instruēti par produkta lietošanu drošā veidā tā, lai saistīti ar to riski būtu saprotami.

Produkta darbības laikā nedrīkst ielikt rokas, citas ķermenā daļas un citus priekšmetus produkta blōdā. Ja ir nepieciešams pievienot produktus, vispirms apturiet produkta darbību, pagaidiet līdz visas kustīgas daļas pilnīgi apstāties, pēc tam, atverot pārsegus pievienojet pārtikas produktus blōdā. Pirms atkārtotas produkta ieslēgšanas vispirms aizveriet visus pārsegus, kas aizsargā blōdu.

PRODUKTA LIETOŠANA

Sagatavošana darbībai

Uzmanību! Visas šajā punktā aprakstītās darbības jāveic pēc produkta atslēgšanas no barošanas avota. Pārliecinieties, ka barošanas kabeļa kontaktdakša ir izvilkta no kontaktligzdas.

Izpakojet produktus, pilnīgi nonemot visus iepakojumu elementus. Ieteicams saglabāt iepakojumu, tas var būt noderīgs turpmākai produkta transportēšanai un uzglabāšanai.

Pārbaudiet produktu attiecībā uz bojājumiem. Ja ir konstatēti jebkādi bojājumi, produktu nedrīkst lietot pirms bojājumu novēršanas vai bojāto elementu nomaiņu ar jauniem elementiem, kas ir brīvi no bojājumiem.

Nomazgājiet produktu atbilstoši norādījumiem punktā „Produkta tehniskā apkope”.

Uzstādiet piedziņas pamatni un līdzzenas, plakanas, cietas un stabilas virsmas. Visiem piedziņas korpusa paliktniem jāsaskaras ar virsmu.

Produkta bez barošanas kabeļa kontaktdakšas pieslēgšana barošanas avotam

Ja produkts nav piegādāts kopā ar barošanas kabeļa kontaktdakšu, bet datu plāksnītē norādītais spriegums prasa barošanu no trīsfāžu tīkla ar spriegumu, kas norādīts tabulā ar tehniskajiem datiem. Sakarā ar to, ka pastāv daudzi kontaktdakšu standarti, produkts tiek piegādāts ar barošanas kabeli ar četriem vadiem, bet bez kontaktdakšas.

Uzmanību! Kontaktdakša pieslēgšana obligāti jāveic personālam ar atbilstošu kvalifikāciju. Nedrīkst pieslēgt kontaktdakšu patstāvīgi.

Kabelim jāpieslēdz kontaktdakšas, kas aprīkotas ar četriem kontaktiem, kuri atbilst standartam IEC 60309. Produkta barošanas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar trim lineāriem vadiem un aizsargavu (3P + E). Barošanas kabeļa vadi ir apzīmēti ar izolācijas krāsu pašīdzību. Lineārie vadi: L — brūns, melns, zils; aizsargavu PE: dzelteni zalši.

Kabeļu vadi un pats kabelis jāpieslēdz atbilstoši dokumentācijai, kas pievienota kontaktdakšai.

Produkta barošanas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar drošības slēdzi, kas avārijas gadījumā ļauj atslēgt elektrības padevi.

Produkta lietošana

Uzstādiet produktu darba vietā atbilstoši šīs instrukcijas norādījumiem.

Paceliet tā galvu tā, lai būtu iespējama blōdas montāža.

Novietojiet blōdu pamatnē tā, lai nodrošinātu tās brīvu griešanos darbības laikā.

Nolaidiet galvu ar pārliecinieties, ka tā ir bloķēta apakšējā pozīcijā.

Aizsargājiet blōdu ar pārsegū pašīdzību.

Pārliecinieties, ka blōda nesaskaras ar nevienu priekšmetu, izņemot miksera pamatni. Nekas netraucē tās rotācijas kustību.

Pārliecinieties, ka produkta slēdzis atrodas pozīcijā „izslēgts”.

Pieslēdziet produktu barošanas avotam atbilstoši šīs instrukcijas norādījumiem.

Ja tas ir iespējams, izvēlieties griešanās ātrumu. Atsevišķie ātrumi ir apzīmēti ar skaitļiem, jo lielāks skaitlis, jo lielāks ātrums atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Iedarbiniet produktu ar ieslēgšanas slēdzi.

Pēc darba pabeigšanas apturiet produktu, nospiežot izslēgšanas slēdzi. Atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no kontakt-

ligzdas. Pagaidiet, līdz apstāties visas kustīgas daļas, pēc tam atveriet bļodas pārsegu, paceliet galvu un, ievērojot piesardzību, demontējet bļodu no produkta pamatnes.

Ja produkts ir aprīkots ar taimeri, iestatiet darbības laiku, ierīce apstāties automātiski pēc iestatītā laika iztečšanas. Ja laiks nav iestatīts, ierīce neiedarbojas. Produktu var apturēt jebkurā brīdī, nospiežot izslēgšanas slēdzi.

Uzmanību! Novērojiet produktu visa darbības cikla laikā. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties bļodai darbības laikā. Ja ir pamanītas jebkādas nepareizas darbības pazīmes, piemēram, aizdomīgi trokšni, palielināts troksnis, palielinātās vibrācijas vai aizdomīga smaka, nekavējoties izslēdziet produktu, nospiežot izslēgšanas slēdzi, atslēdziet kontaktdakšu no barošanas kontakta ligzdas, pagaidiet, līdz apstāties visas kustīgas daļas, un tikai tad mēģiniet noteikt avārijas vietu.

Produkta tehniskā apkope

UZMANĪBU! Pirms katras tīrišanas reizes izslēdziet produktu, atslēdziet barošanas kabeļa kontaktdakšu no kontaktligzdas, ļaujiet produktam atdzist un tikai pēc tam veiciet tehnisko apkopi.

UZMANĪBU! Ieteicams tīrit maistījumu un bļodas iekšpusi uzreiz pēc darba pabeigšanas. Tas ļauj novērst pārtikas atlieku sakāšanu un atvieglo produkta tīrišanu.

Ja bļodu un maistījumu var demontēt no produkta, vienmēr demontējet to pirms tehniskās apkopes darbību veikšanas. Demontēto maistījumu un bļodu var tīrīt tekošā ūdens plūsmā.

Ja darbības laikā apstrādājami pārtikas produkti nonākuši uz piedziņas korpusu, pārtrauciet darbu, atslēdziet produktu no barošanas avota, izvelket barošanas kabeli kontaktdakšu no kontaktligzdas, iztīriet produktu un tikai pēc tam atsāciet darbu.

Produktu tīrišanai izmantojiet tikai maigus līdzekļus, kas paredzēti virtutes trauku tīrišanai. Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, tīrišanas pulveri vai pienīnu, un līdzekļus, kas satur kodiķas vielas. Neizmantojiet tīrišanas šķidrinātājus, benzīnu vai spirtus.

Atšķaidiet tīrišanas līdzekļu ar ūdeni atbilstoši tam pievienotajai informācijai, pēc tam samitriniet ar to mīkstu audumu un tīriet piedziņas korpusu no ārpuses.

Noņemiet tīrišanas līdzekļa atliekas ar nedaudz samitrinātu ar ūdeni mīkstu audumu. Pēc tam nosusiniet visas virsmas ar sausu mīkstu audumu.

UZMANĪBU! Piedziņas korpuiss nav paredzēts tīrišanai ar ūdens plūsmas palīdzību. Nedrīkst arī iegremdēt piedziņas korpusu ūdeni.

Neviena no produkta daļām nav piemērota tīrišanas trauku mazgājamajās mašīnās vai ar augsta spiediena ūdens plūsmu.

Pirms atkārtotas produkta lietošanas rūpīgi nosusiniet visus elementus.

Pēc bļodas nosusināšanas uzglabājiet bļodu apgrīzta pozīcijā. Tas novērš netīrumu nonākšanu bļodas iekšienē.

Produkta transportēšana un uzglabāšana

Pirms produkta uzglabāšanas vai transportēšanas rūpīgi iztīriet produktu no pārtikas atliekām.

Uzglabājiet produktu iekštelpās, sargājiet to no putekļu, netīrumu un mitruma piekļuvēs. Ieteicams uzglabāt produktu oriģinālajā iepakojumā.

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Mērvienība	Vērtība	Vērtība
Kataloga numurs		YG-03065	YG-03068
Nominālais sprigums	[V a.c.]	380-415	380-415
Nominālā frekvence	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Nominālā jauda	[W]	3100	3100
Elektroizolācijas klase		I	I
Maks. griēšanās ātrums bez slodzes	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Bļodas tilpums	[l]	40	50
Maks. bļodas slodze	[kg]	16	20
Neto svars	[kg]	133	189
Aizsardzības pakāpe		IPX0	IPX0
Trokšņa līmenis L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Spirálový mixér slouží k přípravě potravin. Nízká rychlosť otáčení a velký výkon způsobují výkonné míchání hustých (těžkých) těst, hmot atd. Mísa se otáčí nezávisle na míchadle, což umožňuje důkladné míchání potravinových výrobků v mísě. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na jeho správném používání, a proto:

Před zahájením používání výrobku je nutné přečíst celý návod a uschovat jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v následku nedodržování bezpečnostních předpisů a pokynů tohoto návodu.

VÝBAVA

Výrobek je dodáván v kompletním sestavení, ale vyžaduje provedení přípravných činností před zahájením práce, které jsou popsány v další části návodu.

Spolu s výrobkem jsou doručeny: mísa (díže) a míchadlo.

OBECNÁ DOPORUČENÍ UŽÍVÁNÍ

Pozor! Přečtěte si všechny níže uvedené pokyny. Jejich nedodržování může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému úrazu.

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY

Výrobek byl navržen k profesionálnímu použití a jeho obsluha by měla být prováděna personálem, který má příslušnou kvalifikaci. Výrobek slouží k míchání rozmařených potravinářských výrobků. Potravinářské výrobky před umístěním do mísy výrobku rozmrázte a připravte k míchání. Pokud struktura potravinářského výrobku neumožňuje jeho snadné míchání, před položením do mísy ho připravte k míchání, např. rozemletě.

Nepřekračujte maximální kapacitu mísy. Pozorujte ukazatele a seznamte se s informacemi týkajícími se maximální kapacity mísy. Berte v úvahu, že během míchání může odstředivá síla zvednout úroveň směsi v mísě. Některé výrobky během míchání zvýší svou hustotu dokonce několikanásobně mícháním se vzduchovými bublinami.

Doporučení týkající se přepravy a instalace výrobku

POZOR! Instalaci a připojení výrobku může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Výrobek přepravujte pouze v pracovní poloze. Při přepravě se vyhýbejte otřesům.

Výrobek může být postaven pouze na tvrdé, plochém, rovném a nehořlavém podkladu. Podklad by měl vydržet váhu zařízení a na něm umístěných potravin.

Na místě instalace výroku zajistěte adekvátní větrání, žádný větrací otvor nesmí být zaconlen. Zajistěte mezeru alespoň 10 cm kolem výrobku a min. 30. cm nad výrobkem. Umožní to správné větrání výrobku. Na výrobku nestavte žádné předměty.

Zakazuje se veškeré vrtání jakýchkoli otvorů a také kterákoli jiná úprava výrobku, která není popsána v návodu.

Místo instalace výrobku vyberte tak, aby se nenacházelo v blízkosti zdrojů tepla, jako např. kamna, radiátory a otevřený oheň. Na místě instalace výrobku by neměly přímo dopadat sluneční paprsky.

Zařízení nepokládejte a nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu, obsahujícím hořlavé látky, plyny nebo výparы.

Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Zařízení nevystavujte kontaktu s deštěm nebo vlhkostí. Voda a vlhkost, která se dostane dovnitř výrobku zvyšuje riziko poranění elektrickým proudem. Neponořujte výrobek do vody nebo jiné tekutiny.

Doporučení ohledně připojení výrobku do sítě

Před připojením výrobku do sítě je nutné se ujistit, zda napětí, frekvence a výkon sítě napájení odpovídá hodnotám uvedeným na údajovém štítku na výrobku. Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Je zakázáno jakékoli přepracování zástrčky.

Výrobek musí být připojen přímo do jedné zásuvky sítě napájení. Je zakázáno využívání prodlužovacích kabelů, přechodových adaptérů a dvojitých zásuvek. Schéma napájecí sítě musí být vybaveno ochranným kabelem nebo pojistkou na nejméně 16 A.

Vyhnete se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hrany či teplými předměty nebo povrchy. Během provozu musí být napájecí kabel vždy zcela rozvinut a jeho umístění je nutné ustavit tak, aby nebyl překážkou v průběhu obsluhy výrobku. Položení napájecího kabelu nesmí působit hrozbu klopýtnutí. Napájecí zásuvka by se měla nacházet v takovém místě, aby bylo vždy možné rychle odpojit zásuvku kabelu napájecího výrobku. Během odpojování zástrčky napájecího kabelu je nutné vždy táhnout za kryt zástrčky, nikdy přímo za kabel.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, je třeba je okamžitě odpojit ze sítě a kontaktovat autorizovaný servis výrobce za účelem výměny. Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Napájecí kabel nebo zástrčka nemohou být opraveny v případě poškození tétočteho prvků, je nutné je vyměnit za nové, bez vad.

Nebyl-li výrobek dodán se zástrčkou napájecího kabelu, znamená to, že připojení k sítí musí provést kvalifikovaný elektrik.

Doporučení pro použití výrobku

Před montáží, demontáží nebo úpravou příslušenství výrobku odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky.

Před použitím výrobku se ujistěte, že je zvolený doplněk správně nainstalován.

Výrobek nepřetěžujte. Teplota povrchu nesmí překročit 60°C. Přetížení výrobku způsobí, že se rychleji opotřebí a může také dojít k poškození a zvýšení rizika úrazu elektrickým proudem.

Během provozu musí být výrobek pod dohledem po celou dobu.

Produkt má ochranná opatření, která chrání uživatele před nebezpečím vyplývajícím z nesprávné instalace. V případě nesprávné instalace mísy a nesprávného použití krytu nebude možné výrobek spustit.

Výrobek není určen pro děti. Udržujte výrobek a jeho kabel mimo dosah dětí. Je důležité zajistit, aby se s dětmi výrobek nepovažovaly za hračku.

Děti bez dozoru by neměly čistit nebo udržovat výrobek.

Výrobek není určen k užívání osobami se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi a osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí zařízení. Děti by si neměly hrát s výrobkem. Děti bez dozoru by neměly čistit nebo udržovat zařízení.

Tento výrobek není určen pro použití osobami s omezenými tělesními a duševními schopnostmi a lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí zařízení, leda, že bude zajištěn dohled nebo instrukce týkající se použití výrobku bezpečným způsobem tak, aby s nimi spojená rizika byla pochopena.

Při používání výrobku je zakázáno pokládat ruce, jiné části těla nebo jiné předměty do mísky výrobku. Pokud je nutné přidat výrobky, zastavte činnosti výrobku, počkejte, dokud se všechny pohyblivé části nezastaví úplně, a pak otevřete kryty a přidejte jídlo do mísy. Před opětovným spuštěním nejdříve uzavřete všechny kryty jistící mísu.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ**Příprava k práci**

Pozor! Všechny kroky v této části by měly být prováděny s vypnutým napájením výrobku. Ujistěte se, že napájecí kabel byl vytázen ze zásuvky ve zdi.

Výrobek rozbalte, zcela odstraňte všechny prvky obalu. Doporučuje se ponechat balení, může být užitečné při následné přepravě a skladování produktu.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku. V případě jakéhokoliv poškození, nepoužívejte výrobek před odstraněním poškození nebo výměnou poškozených částí za nové, nepoškozené.

Výrobek umyjte v souladu s instrukcemi bodu „Údržba výrobku“.

Základnu pohonu postavte na rovném, plochém, tvrdém a stabilním povrchu. Všechny základny konstrukce pohonu by měly být v kontaktu s povrchem.

Připojení výrobku nevybaveného zástrčkou napájecího kabelu do napájení

V případě, že výrobek nebyl doručen spolu se zástrčkou napájecího kabelu a napětí uvedené na štítku poukazuje na nutnost napájení pomocí trojfázové sítě s napětím uvedeným v tabulce s technickým údajem. Vzhledem k více standardům zástrčky je výrobek doručován s napájecím kabelem vybaveným čtyřmi kabelovými svazky bez zástrčky.

Pozor! Je vyžadováno, aby provedl připojení napájecí zástrčky personál s odpovídajícími kvalifikacemi. Je zakázáno připojovat zástrčky samostatně.

Ke kabelu je nutné připojit zástrčky vybavené čtyřmi kontakty se standardem IEC 60309. Instalace napájecí výrobek musí být vybavena třemi liniovými vodiči a ochranným vodičem (3P+E). Vodič napájecího kabelu byl označen pomocí barev izolace. Kabelové vedení L: hnědý, černý, modrý, ochranný kabel PE: žlutě-zelený.

Vodič kabelu a samotný kabel je nutné připojit v souladu s dokumentací připojenou k zástrčce.

Instalace napájecí výrobek musí být vybavena bezpečnostním vypínačem umožňujícím nouzové odpojení přívodu proudu.

Obsluha zařízení

Výrobek instalujte na pracovišti v souladu s pokyny tohoto návodu.

Zvedněte hlavu tak, aby mohla být mísa nainstalována.

Umístěte mísku do základny tak, aby se mohla během provozu zařízení otáčet.

Spusťte hlavici a ujistěte se, že byla v dolní pozici zablokována.

Mísu zajistěte pomocí krytu.

Ujistěte se, že mísa není v kontaktu s ničím, kromě základny mixéru. Nic nepřeruší její otočný pohyb.

Ujistěte se, že se vypínač výrobku nachází v pozici „vypnutý“.

Výrobek připojte k napájení v souladu s pokyny tohoto návodu.

Existuje-li taková možnost vyberte otočnou rychlosť. Další rychlosti jsou očíslovány, čím větší číslo, tím vyšší rychlosť v souladu s technickou specifikací.

Spusťte výrobek spínačem.

Po ukončení práce zastavte výrobek stisknutím vypínače. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Počkejte, až se zastaví všechny pohyblivé části, otevřete kryt mísy, zvedněte hlavici, opatrně odklopte mísu a výjměte ji ze základny produktu.

Pokud byl výrobek vybaven časovačem, nastavte čas práce, zařízení se samo zastaví po uplynutí nastaveného času. Nebude-li nastaven čas, výrobek se nespustí. Produkt lze kdykoli zastavit stisknutím vypínače.

Pozor! Pozorujte výrobek během celého pracovního cyklu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli mísy během provozu. V případě zaznamenání jakýchkoli známek poruchy, např. podezřelé zvuky, zvýšená hlasitost, zvýšené vibrace nebo podezřelý zápach, okamžitě vypněte výrobek stisknutím vypínače, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte do úplného znehynutí všech pohyblivých částí a teprve zkuste lokalizovat místo poruchy.

Údržba výrobku

POZOR! Před čištěním vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, počkejte, až se ochladí a pak pokračujte v údržbě. POZOR! Doporučujeme očistit míchadlo a vnitřní část mísy ihned po ukončení práce. Tím se zabrání zaschnutí potravin a usnadní čištění výrobku.

Jsou-li mísa a míchadlo demontovány z výrobku, demontujte je k údržbovým činnostem.

Demontované míchadlo a mísa mohou být čištěny pod tekoucí vodou.

Pokud během operace dojde k zašpinění konstrukce pohonu zpracovávanými potravinami, přestaňte pracovat, odpojte výrobek od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vycistěte zařízení, a teprve po tomto obnovte práci.

Pro čištění výrobku používejte pouze mírné přípravky pro čištění kuchyňského náčiní. Je zakázáno používat abrazivní čisticí prostředky, např. Prášek nebo čisticí mléko, a látky obsahující louhy. Nepoužívejte pro čištění rozpouštědlo benzín nebo alkohol. Vycistěte čisticí prostředek vodou podle dodaných informací, aplikujte na měkký hadík a vycistěte kryt pohonu zvenčí.

Zbytky čisticího prostředku odstraňte lehce hadíkem namočeným v čisté vodě. Poté všechny povrchy otřete měkkým, suchým hadíkem.

POZOR! Kryt pohonu není vhodný pro čištění proudem vody. Nesmíte ponořovat kryt pohonu do vody.

Žádná část výrobku není určena k mytí v myčce nebo vysokotlaké vodní trysce.

Před opětovným použitím výrobku, důkladně vysušte všechny položky.

Po vysušení mísy ji skladujte v půvratné pozici. Předcházení průniku nečistot dovnitř mísy.

Přeprava a skladování produktu

Před zahájením skladování nebo přepravy důkladně očistěte výrobek od zbytků potravin.

Výrobek během skladování uchovávejte v místnostech, chráňte jej před prachem, nečistotami a vlhkostí. Doporučuje se skladování výrobku v továrním balení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Měrná jednotka	Hodnota	Hodnota
Katalogové číslo		YG-03065	YG-03068
Jmenovité napětí	[V a.c.]	380-415	380-415
Jmenovitá frekvence	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Jmenovitý výkon	[W]	3100	3100
Třída ochrany		I	I
Max. rychlosť otáčení bez zátěže	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Objem mísy	[l]	40	50
Max. zátěž mísy	[kg]	16	20
Čistá hmotnost	[kg]	133	189
Stupeň ochrany		IPX0	IPX0
Hlídání hluku L _{WA}	[dB (A)]	<85	<85

A TERMÉK JELLEMZŐI

A planetáris keverő ételkészítésre szolgál. Az alacsony fordulatszám és a nagy teljesítmény lehetővé teszi sűrű (nehéz) tézsztát, masszák stb. A tál a keverőtől függetlenül forog, ami lehetővé teszi az élelmiszerek alapos elkeverését a tálban. A berendezés helyes, meghibásodástól mentes és biztonságos működési a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

A használatbavétel előtt el kell olvasni a teljes kezelési utasítást, és meg kell őrizni.

A biztonsági előírások és a jelen utasítások be nem tartása miatt keletkező károkért a szállító nem vállal felelősséget.

TARTOZÉKOK

A berendezést komplett állapotban szállítjuk, de a munka megkezdése előtt a használati utasítás további részében leírt módon elő kell készíteni.

A termékkel szállított tartozékok: tál (dézsa) és keverő.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Figyelem! Olvassa el az alább leírt összes utasítást! Ezek be nem tartása elektromos áramütéshez, tűzhöz vagy testi sérüléshez vezethet.

TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

A termék professzionális felhasználásra készült, azt megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyzetnek kell kezelnie. A termék kizárolág kiolasztott élelmiszerek keverésére szolgál. Az élelmiszer, mielőtt behelyezik a mixer táljába, ki kell olvasztani, és elő kell készíteni a keveréshez. Ha az élelmiszer struktúrája nem teszi lehetővé a könyű összekeverését, akkor, mielőtt beleteszik a tálba, elő kell készíteni, pl. meg kell darálni.

Nem szabad túllépni a tál maximális ürtartalmát. Figyelni kell a mutatókat, és meg kell ismerkedni a tál maximális ürtartalmára vonatkozó információkkal. Figyelembe kell venni, hogy keverés közben a centrifugális erő megemelheti a keverék szintjét a tálban. Némelyik termék térfogata a légbuborékok miatt akár többzsörössére nőhet keverés közben.

A termék szállítására és telepítésére vonatkozó ajánlások

FIGYELEM! A terméket kizárolag szakképzett személyzet telepítheti és kötheti be.

Készítmény szükséges kizárolag üzemi helyzetben szabad szállítani. A terméket a rázkódások elkerülésével kell szállítani.

A terméket kizárolag kemény, lapos, sima és éghetetlen padlózatra szabad állítani. A padlózatnak el kell bírnia magának a berendezésnek, valamint a benne lévő étel súlyát.

A termék telepítésénél helyen megfelelő szellőzést kell biztosítani, semmilyen szellőző nyílás sem lehet letakarva. A termék körül legalább 10 cm, és a termék felett legalább 30 cm helyet kell biztosítani. Ez teszi lehetővé a termék megfelelő szellőzését. Ne tegyen semmilyen tárgyat a termékre.

Tilos a termékbe bármilyen furatot készíteni, valamint azt másfajta, a jelen utasításban nem említett módon megváltoztatni.

A termék beépítési helyét úgy kell kiválasztani, hogy az ne legyen hőforrás, kályha, fűtőtest, valamint nyílt láng közelében. A termék telepítésénél helyére nem eshet be közvetlen napsugárzás.

Nem szabad a készülékkel fokozottan robbanásveszélyes, tűzveszélyes folyadékokat, gázokat, gőzöket tartalmazó környezetben dolgozni.

A berendezés kizárolág beltérben használható. Nem szabad a gépet csapadéknak vagy nedvességnak kitenni. A víz és nedvesség, amely az eszköz belsejébe jut, megnöveli az elektromos áramütés veszélyét. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Ajánlások a termék hálózatra csatlakoztatásához

A termék csatlakoztatása előtt a tápfeszültségre, meg kell győzödni róla, hogy a betápláló hálózat feszültsége, frekvenciája és teljesítménye megfelel a termék adattábláján feltüntetetteknek. Hálózati kábel dugaszának illetve kell az elektromos hálózat dugaszoláljalzatába. Tilos bármilyen átalakított dugaszat használni.

A terméket közvetlenül a betápláló hálózat egyes dugaszoláljalzatába kell bekötni. Tilos hosszabbítót, elosztót és dupla dugaszoláljalzatot használni. A betápláló hálózatnak rendelkeznie védővezetékkel és legalább 16 A biztosítékkal.

Kerülje, hogy a hálózati kábel éles szélekkal, valamint forró tárgyakkal és felületekkel érintkezzen. Munka közben a tápfeszültség kábelének minden teljesen kifektetve kell lennie, a helyét úgy kell meghatározni, hogy ne zavarjon a termék kezelése közben. A tápfeszültség kábeléhez úgy legyen elhelyezve, hogy ne lehessen benne elbotlani. A hálózati dugaszoláljalzat olyan helyen legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a termék dugaszát. Amikor kihúzza a tápfeszültség kábelének dugaszát, azt mindenig a dugasz házánál kell fogni, soha nem a kábelnél.

Ha a tápfeszültség kábele vagy a dugasz megsérül, azonnal le kell válasszani a hálózatról, és a cseréje érdekében fel kell venni a kapcsolatot a gyártó szervizével. Tilos a terméket használni, ha sérült a tápfeszültség kábele vagy a dugasz. A tápfeszültség

kábelét vagy a dugasz nem szabad javítani, meghibásodás esetén ezeket ki kell cserélni újra, hibátlanra.

Ha a készüléket úgy szállították, hogy a hálózati kábelen nincs dugasz, az azt jelenti, hogy a betápláló hálózatra csatlakoztatását szakképzett villanyszerelőnek kell kiviteleznie.

A készülék kezelésére vonatkozó ajánlások

Összeszerelés, szétszerelés és a termék tartozékoknak beszabályozása előtt húzza ki a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszoló aljzatból.

A termék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tartozék jól van beszerelve.

Ne terhelje túl a készüléket. A burkolatának hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot. A termék túlerhelése annak gyorsabb elhasználódásához vezet, a tönkremenetelét is okozhatja, és növeli az elektromos áramütés veszélyét.

Üzemelés közben a termékre egész idő alatt felügyeli kell.

A készülék el van látva védelemmel, ami óvja a felhasználót a helytelen összeszerelésből eredő veszélyekkel szemben. A tál helytelen beszerelése és a védőburkolat nem megfelelő használata esetén a készüléket nem lehet elindítani.

A készüléket gyermekek nem használhatják, és növeli az elektromos áramütés veszélyét. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a termékkel.

A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem tarthatják karban a terméket.

A terméket nem használhatják csökkent fizikai, értelmi képességű személyek, és olyanok, akinek nincs tapasztalatuk az eszköz használatában, és nem ismerik azt. A gyerekek nem játszhatnak a termékkel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.

A terméket nem használhatják csökkent fizikai, értelmi képességű személyek, és olyanok, akinek nincs tapasztalatuk és ismertük a készülék használatával, és nem ismerik azt, feltéve, hogy felügyelik őket vagy megkapják a termék biztonságos használatara vonatkozó útmutatót, úgy, hogy az ezzel járó veszélyek érthetőek legyenek a számukra.

Az eszközzel végzett munka közben tilos a kézzel belenyűlni a tálba, egyéb testrészét vagy bármilyen tárgyat belevenni a készülék táljába. Ha termékeket kell hozzáadni, előbb le kell állítani a készüléket, meg kell vární, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd ki kell nyitni a védőburkolatot, és ekkor kell betenni az élelmiszer a tálba. Mielőtt ismét bekapcsolja, előbb be kell zární a tálát biztosító összes védőburkolatot.

A TERMÉK KEZELÉSE

Felkészülés a munkavégzésre

Figyelem! minden karbantartási műveletet úgy kell végezni, hogy a készülék feszültségmentesítve van. Meg kell győződni róla, hogy a hálózati kábel dugasza ki van húzva a hálózati dugaszolóaljzatból.

A terméket ki kell csomagolni, teljesen eltávolítva a csomagolás és a szállítási biztosítás elemeit. Ajánlott a csomagolást megtartani, mert segítségre lehet a termék későbbi szállításánál és raktározásánál.

Ellenorízni kell a terméket, nincsenek-e rajta sérülések. Amennyiben bármilyen sérülés tapasztalható rajta, addig nem szabad használni a terméket, amíg a hibát ki nem javították, vagy az elromlott alkatrészeket ki nem cserélték újra, hibátlanra.

A terméket ki kell mosni „A termék karbantartása” pontban leírtak szerint.

A hajtómű talpát egyenletes, lapos, kemény és stabil alapfelületre kell állítani. A készülék összes talpának érintkeznie kell az alapfelülettel.

A hálózati kábellel nem ellátott termék csatlakoztatása a tápfeszültséghez

Ha a termékeket nem csatlaltak dugossal ellátott, hálózati kábellel, a névleges adatok tábláján megadott adatokból pedig az olvasható ki, hogy az ott megadott feszültségű, három fázisú tápfeszültséggel kell betáplálni. A sokféle dugaszszabvány miatt a terméket négyeres hálózati kábellel ellátva, de dugasz nélkül szállítják.

Figyelem! Követelmény, hogy a dugasz felszerelését megfelelően képzett szakembernek kell végeznie. Tilos önállóan felszerelni a hálózati kábelre a dugaszat.

A kábel négypólusú, az IEC 60309 szabványnak megfelelő dugaszat kell szerelni. A terméket betápláló hálózatnak három fázisvezetékkel, egy védővezetékkel kell rendelkeznie (3P+E). A tápkábel erei a szigetelésük színével vannak jelölve. Fázis vezetékek: barna, fekete, kék; védővezeték PE: sárga-zöld.

A kábel ereit és magát a kábelt a dugaszhoz csatolt dokumentációnak megfelelően kell bekötni a dugaszra.

A terméket betápláló hálózatban kell lennie a tápfeszültség vészellenes kikapcsolását lehetővé tevő biztonsági kapcsolónak.

A termék kezelése

A készüléket a munkavégzés a jelen útmutató utasításainak megfelelően kell telepíteni.

Emelje fel a fejet, úgy, hogy be lehessen szerelni a tátalat.

A tátalat úgy kell a talpra helyezni, hogy biztosítva legyen a szabad forgása a készülék működése közben.

Engedje le a fejet, és győződjön meg róla, hogy blokkolva lett alsós helyzetben.

A tátalat le kell védeni a védőburkolattal.

Győződjön meg róla, hogy a tátal a mixer talpán kívül nem ér semmilyen tárgyhoz. Semmi nem akadályozza a szabad forgását.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz kapcsolója a „kikapcsolt” pozícióján áll.

A készüléket csatlakoztassa a hálózatra a jelen útmutató utasításainak megfelelően.

Ha van ilyen lehetőség, ki kell választani a fordulatszámot. A további fordulatszámok számokkal vannak jelölve, minél magasabb a szám, annál nagyobb a fordulatszám, a műszaki specifikációnak megfelelően.

Indítsa be a készüléket a kapcsolóval.

A munka befejezése után a kikapcsoló gomb megnyomásával le kell állítani a készüléket. Húzza ki a hálózati kábel dugaszát a dugaszolóaljzatból. Várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, majd nyissa ki a tál védőburkolatát, emelje fel a fejet, és óvatatos vegye le a tálat a készülék talpáról.

Ha a készülék el van látni időzítővel, be kell állítani a munka idejét, a készülék önmagától megáll az idő letelté után. Ha időt nem állították be, a készülék nem indul el. A készüléket bármikor le lehet állítani a kikapcsoló gomb megnyomásával.

Figyelem! A teljes munkaciklus alatt figyelni kell a készüléket. Legyél óvatos, és ne érjen a tárhoz a készülék működése közben. Ha a nem megfelelő működés bármilyen jelét tapasztalja, pl. gyanúhangot, megnövekedett zajt, nagyobb vibrációt, vagy gyanús szag érezhető, azonnal ki kell kapcsolni a készüléket a kikapcsoló gomb megnyomásával, ki kell húzni a dugaszat a hálózati dugaszolóaljzatból, meg kell vájni, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, és csak azután szabad megpróbálni behatárolni a hibát.

A termék karbantartása

FIGYELEM! Tisztítás előtt mindenki kell kapcsolni a készüléket, ki kell húzni a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszoló aljzatból, meg kell vájni, amíg kihúl, és csak azután szabad megkezdeni a gép karbantartását.

FIGYELEM! Ajánlott a keverőt és a tál belsejét közvetlenül a munka befejezése után megtisztítani. Ezzel megelőzhető, hogy az ételmaradékok rászáradjanak, és megkönnyítik a készülék tisztítását.

Ha a tál és a keverő le vannak szerezve a készülékről, le kell öket venni karbantartáshoz.

A leszerelt keverőt és tálat folyóvíz alatt el lehet mosni.

Ha munka közben a motor burkolata beszennyeződik a feldolgozott élelmiszerrel, meg kell szakítani a munkát, a készüléket áramalanítani kell, kihúzva a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból, meg kell tisztítani a készüléket, és csak ezután szabad folytatni a munkát.

A termék tisztításához csak enyhe, konyhai edények tisztításához készült szereket szabad használni. Tilos súrolószerekkel, pl. tisztító port vagy tejet, illetve maró hatású tisztítószert használni. A tisztításhoz ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt.

A tisztítószert a hozzá csatolt tájékoztatás szerint hígítani kell vízzel, majd fel kell vinni egy puha rongyra, és kívülről meg kell tisztítani a motor burkolatát.

A tisztítószert maradékát egy puha, vízzel enyhén megnedvesített rongyal kell letörölni. Majd az összes felületet egy puha rongygal szárazra kell törölni.

FIGYELEM! A motor burkolatát tilos folyóvízzel lemosni. A motort vízbe sem szabad meríteni.

A berendezés semmilyen alkatrészét sem szabad mosogatógépben vagy magas nyomású vízsugárral elmosni.

A termék ismételt használata előtt alaposan meg kell száritani minden elemét.

A tál megszűrtése után azt lefordított helyzetben kell tárolni. Ezzel megelőzhető, hogy szennyeződés jusson a tál belsejébe.

A készülék szállítása és tárolása

A raktározás vagy szállítás megkezdése előtt a készüléket alaposan meg kell tisztítani az ételmaradékoktól.

A terméket raktározáskor helyiségekben kell tárolni, védeni kell portól, kosztól és nedvességtől. Ajánlott a terméket a gyári cso-magolásban raktározni.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték	Érték
Katalógusszám		YG-03065	YG-03068
Névleges feszültség	[V a.c.]	380-415	380-415
Névleges frekvencia	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Névleges teljesítmény	[W]	3100	3100
Szigetelési osztály	I	I	I
Max. fordulatszám terhelés nélkül	[perc⁻¹]	250 / 125	240 / 120
A tál ürtartalma	[l]	40	50
A tál max. terhelhetősége	[kg]	16	20
Nettó tömeg	[kg]	133	189
Védelmi fokozat		IPX0	IPX0
Zajszint L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Mixerul planetar este folosit pentru prepararea alimentelor. Turația mică și puterea mare permit amestecarea eficientă a aluatelor dense (grele), maselor, etc. Bolul se rotește independent de agitator, ceea ce permite amestecarea temeinică a produselor alimentare în bol. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a aparatului depinde de utilizarea sa corectă, prin urmare:

Înainte este utilizarea produsului, trebuie să citiți acest manual și să îl păstrați.

Furnizorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate în urma nerespectării regulilor de siguranță și instrucțiunilor din acest manual.

ECHIPAMENT

Produsul este livrat complet, dar necesită anumite activități de pregătire înainte de începerea lucrului, descrise în acest manual. Produsul este livrat cu: bol (vas de frământare) și un agitator.

RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE

Notă! Citiți toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendiu sau accidentare.

RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

Aparatul a fost destinat utilizării profesionale și utilizarea sa trebuie încredințată personalului calificat corespunzător. Produsul este destinat doar amestecării produselor decongelate. Înainte de a fi introduse în bol, produsele alimentare trebuie decongelate și pregătite pentru amestecare. Dacă textura produselor alimentare nu permite amestecarea ușoară, ele trebuie pregătite înainte de introducerea în bol, de ex trebuie tocate.

Nu depășiți capacitatea maximă a bolului. Respectați indicațiile și citiți toate informațiile privind capacitatea maximă a bolului. Trebuie să luati în considerare faptul că în timpul amestecării, forța centrifugă poate ridica nivelul amestecului din bol. La amestecare, unele produse își cresc volumul de câteva ori, prin înglobarea bulelor de aer.

Recomandări pentru transportul și instalarea aparatului

ATENȚIE! Instalarea și conectarea aparatului poate fi făcută doar de personal calificat.

Produsul trebuie transportat doar în poziția de lucru. Evitați orice soc în timpul transportului.

Aparatul poate fi așezat doar pe o suprafață tare, plană, netedă și neinflamabilă. Suportul trebuie să poată susține greutatea aparatului și a alimentelor conținute în interior.

Asigurați ventilația corespunzătoare la locul de instalare a produsului, nu trebuie acoperit niciun orificiu de ventilație. Lăsați cel puțin 10 cm spațiu de circulație a aerului în jurul produsului și cel puțin 30 cm deasupra produsului. Aceasta va asigura ventilația corespunzătoare a produsului. Deasupra aparatului nu trebuie puse niciun fel de obiecte.

Este interzis să dați găuri în aparat sau să faceți orice alte modificări care nu sunt descrise în acest manual.

Locul de instalare a produsului trebuie ales astfel încât să se evite orice sursă de căldură, cum ar fi cuptoarele, încălzitoarele sau în apropierea flăcării deschise. Locul de instalare a produsului trebuie să fie protejat de lumina solară directă.

Nu puneti și nu folositi aparatul într-un mediu cu risc crescut de explozie, cu lichide, gaze sau vapori inflamabili.

Aparatul este destinat doar utilizării la interior. Nu expuneți scula la precipitații sau umiditate. Apa și umezeala care pătrund în interiorul aparatului cresc riscul de electrocutare. Nu cufundați produsul în apă sau alte lichide.

Instrucțiuni pentru conectarea produsului la sursa de alimentare electrică

Înainte de conectarea aparatului la rețea electrică, trebuie să vă asigurați că tensiunea, frecvența și performanțele rețelei corespund valorilor de pe placă de identificare a aparatului. Ștecherul de la cablul electric trebuie să se potrivească în priză. Este interzis să modificați ștecherul.

Aparatul trebuie conectat direct la o priză de perete simplă. Este interzis să folosiți prelungitoare, triplu-ștecher și prize duble. Rețeaua de alimentare electrică trebuie echipată cu conductor de împământare și circuit de protecție de cel puțin 16 A.

Evitați contactul cablului electric cu multii ascuțite, obiecte și suprafață fierbinti. În timp ce aparatul este în funcțiune, cablul trebuie desfășurat întotdeauna complet și poziția sa trebuie aleasă astfel încât să nu constituie un obstacol în timpul utilizării aparatului. Cablul de alimentare poate constitui un risc de împiedicare. Priza electrică trebuie amplasată astfel încât ștecherul electric de alimentare a produsului să poată fi deconectat întotdeauna rapid. La deconectarea cablului electric nu trebuie niciodată să trageți de cablu, ci de carcasa ștecherului.

În cazul în care cablul electric sau ștecherul sunt deteriorate, trebuie să le deconectați imediat de la rețea și să contactați un atelier de service autorizat al producătorului pentru înlocuire. Nu folosiți aparatul cu cablu sau ștecher deteriorate. Cablul electric și ștecherul nu pot fi reparate; în cazul defectării, acestea trebuie înlocuite cu celele noi, fără defecți.

Dacă produsul a fost livrat fără ștecher la cablul de alimentare, înseamnă că conexiunea la rețea trebuie făcută de un electrician calificat.

Recomandări pentru utilizarea aparatului

Înainte de montare, demontare sau ajustarea accesoriilor produsului, deconectați ștecherul din priza de rețea.

Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că accesoriul ales a fost montat corect.

Nu suprasolicitați produsul. Temperatura carcsei nu trebuie să depășească 60 °C. Suprasolicitarea produsului va duce la uzură și de asemenea poate produce deteriorări și crește riscul de electrocutare.

În timpul lucrului, produsul trebuie supravegheat permanent.

Produsul are elemente de siguranță pentru protecția utilizatorului împotriva pericolelor rezultate prin instalarea necorespunzătoare. În cazul instalării necorespunzătoare a boloului și utilizării necorespunzătoare a capacelor, nu este posibilă pornirea produsului. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii. Nu lăsați produsul și cablul său la îndemâna copiilor. Es important să aveți grijă ca produsul să nu fie tratat ca o jucărie de către copii.

Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curătarea sau întreținerea aparatului.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane cu abilități fizice sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe privind aparatul. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curătarea sau întreținerea aparatului.

Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitați fizice sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe în legătură cu echipamentul, în afară de cazul în care sunt supravegheate sau instruite pentru utilizarea produsului într-un mod sigur, astfel încât să fie înțelese risurile implicate.

La lucru cu produsul, este interzis să puneti mâinile, alte părți ale corpului sau obiecte în bolul produsului. Dacă este necesar să adăugați produse, mai întâi opriti produsul, așteptați până ce părțile în mișcare se opresc complet și apoi deschideți capacale pentru a adăuga produse alimentare în bol. Înainte de repornire, închideți toate capacale de protecție a boloului.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregătirea pentru lucru

Notă! Toate operațiile descrise în acest capitol trebuie executate cu alimentarea electrică opriță. Asigurați-vă că ștecherul cablului electric a fost scos din priza de rețea.

Produsul trebuie dezbalat prin îndepărțarea completă a componentelor ambalajului. Se recomandă să păstrați ambalajul, poate fi util mai târziu pentru transportul și depozitarea aparatului.

Verificați produsul să nu prezinte defecțiuni. Dacă identificați defecțiuni, nu folosiți produsul înainte de remedierea lor și înlocuirea componentelor defecte cu unele noi, fără defecțiuni.

Spălați aparatul în conformitate cu instrucțiunile de la punctul „Întreținerea aparatului”.

Puneiți talpa angrenajului pe o suprafață netedă, plană, dură și stabilă. Toate picioarele angrenajului trebuie să fie în contact cu suprafață.

Conecțarea la rețea a produsului care nu este echipat cu ștecher electric.

Dacă produsul nu este livrat cu ștecher electric și tensiunea de pe placă de identificare indică necesitatea unei surse de alimentare trifazice, cu tensiunea specificată în tabelul cu date tehnice, din cauza numeroaselor standarde aplicabile ștecherelor, produsul este livrat cu cablu electric cu 5 conductori, dar fără ștecher.

Notă! Montarea ștecherului electric trebuie realizată de un electrician calificat. Este interzisă montarea ștecherului de către dumneavoastră.

La cablu trebuie conectate ștechere cu patru contacte în conformitate cu standardul IEC 60309. Instalația care alimentează produsul trebuie să fie echipată cu cabluri cu trei conductori de fază, un conductor de nul și un conductor de protecție (3P+E). Conductorii cablului electric sunt marcați cu culorile izolației. Conductor de fază L: maro, negru, albastru; conductor nul de protecție PE: galben-verde.

Conductorii cablului și cablul în sine trebuie să fie conectați în conformitate cu documentația ștecherului.

Instalația de alimentare a produsului trebuie echipată cu un întrerupător de siguranță care permite deconectarea de urgență a alimentării electrice.

Funcționarea produsului

Instalați produsul la locul de utilizare în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.

Ridicați capul astfel încât să se poată instala bolu.

Puneiți bolul în bază pentru a permite rotația sa liberă în timpul utilizării aparatului.

Coborați capul și asigurați-vă că este blocat pe poziția inferioară.

Asigurați bolul cu ajutorul capacelor.

Asigurați-vă că bolul nu este în contact cu niciun obiect și afară de bază. Nimic nu trebuie să perturbe mișcarea sa de rotație.

Asigurați-vă că comutatorul electric rămâne în poziția decuplată „OFF”.

Conectați aparatul la sursa de alimentare în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.

Dacă este posibil, selectați turăția. Turățile succesive sunt marcate cu cifre, cu cât cifra este mai mare, cu atât turăția este mai mare în conformitate cu specificația tehnică.

Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului.

După terminarea lucrului, opriți aparatul apăsând comutatorul. Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priza de rețea. Așteptați până ce toate piesele în mișcare se opresc, apoi deschideți capacul bolului, ridicați capul și deblocați cu atenție bolul, scoțându-l de pe baza aparatului.

Dacă aparatul este echipat cu timer, setați timpul de lucru iar aparatul se va opri automat după scurgerea timpului setat. Dacă nu este setat timpul, aparatul nu va porni. Aparatul poate fi oprit oricând apăsând comutatorul.

Notă! Supravegheați aparatul pe toată durata ciclului de lucru. Atenție, nu atingeți bolul în timpul lucrului. Dacă observați orice semne de funcționare abnormală, de ex zgomele suspecte, zgomot mai puternic, vibrații mai intense sau un miros suspect, opriți imediat aparatul apăsând comutatorul, scoateți ștecherul din priză, așteptați până ce se opresc piesele în mișcare și doar apoi încercați să localizați defectiunea.

Întreținerea produsului

ATENȚIE! Înainte de fiecare curățare, opriți aparatul, deconectați ștecherul cablului de alimentare din priză, așteptați să se răcească, și apoi treceți la operațiile de întreținere.

ATENȚIE! Se recomandă să curățați agitatorul și interiorul bolului imediat după terminarea lucrului. Astfel se previne uscarea resturilor alimentare și se ușurează curățarea aparatului.

Dacă bolul și agitatoarele sunt demontate de pe aparat, ele trebuie scoase pentru operațiile de întreținere.

Agitatorul și bolul demontate se pot curăța sub jet de apă.

Dacă, în timpul lucrului, carcasa angrenajului este murdărită cu produse alimentare, opriți lucrul, deconectați aparatul scoțând ștecherul din priză, curățați aparatul și apoi reluați lucrul.

Pentru curățarea produsului trebuie să folosiți doar agenți de curățare neagresivi, destinați ustensilelor de bucătărie. Este interzis să folosiți agenți de curățare abrazivi, de exemplu pulberi sau paste de curățare care conțin substanțe caustice. Nu folosiți solvenți, benzină sau alcool.

Agentul de curățare trebuie diluat cu apă în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și apoi trebuie aplicat pe o lavetă moale și curățați carcasa angrenajului la exterior.

Îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă moale, ușor muiată în apă curată. Apoi curățați toate suprafețele cu o lavetă moale, uscată.

ATENȚIE! Carcasa angrenajului nu este destinată să fie curățată cu jet de apă. De asemenea, nu cufundați angrenajul în apă. Niciun component al aparatului nu este adecvat pentru a fi spălat în mașina de spălat vase sau sub jet de apă de mare presiune.

Înainte de utilizare din nou a aparatului, toate componentele trebuie uscate bine.

După uscare, păstrați bolul în poziție înțoarsă. Astfel se previne intrarea impuriuțiilor în interiorul bolului.

Transportul și depozitarea produsului

Înainte de a începe operația de depozitare sau transport a aparatului, curățați-l de resturi alimentare.

Depozitați aparatul la interior, protejat împotriva prafului, murdăriei și umidității. Se recomandă să păstrați aparatul în ambalajul original.

DATE TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare	Valoare
Număr de catalog		YG-03065	YG-03068
Tensiune nominală	[V c.a.]	380-415	380-415
Frecvență nominală	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Putere nominală	[W]	3100	3100
Clasa de izolație		I	I
Turația maximă fără sarcină	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Capacitatea bolului	[l]	40	50
Capacitatea maximă a bolului	[kg]	16	20
Masă netă	[kg]	133	189
Clasa de protecție		IPX0	IPX0
Nivel de zgromet L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El mezclador en espiral se usa para preparar la comida. La baja velocidad de rotación y la alta potencia permiten una mezcla eficiente de masas densas (pesadas),pastas, etc. El tazón gira independientemente del agitador, lo que le permite mezclar los alimentos en el tazón. El funcionamiento correcto, confiable y seguro del dispositivo depende del funcionamiento adecuado, por lo tanto:

Antes de usar el producto, lea todo el manual y guárdelo.

El proveedor no es responsable de los daños que resulten del incumplimiento de las normas de seguridad y las recomendaciones de este manual.

EQUIPAMIENTO

El producto se suministra en un estado completo, pero requiere una etapa de preparación antes de comenzar el trabajo descrito abajo.

El producto se suministra con: un tazón (cuenco) y un agitador.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

¡Precaución! Lea todas las instrucciones a continuación. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.

¡SIGA ESTAS INSTRUCCIONES!

El producto ha sido diseñado para uso profesional y su operación debe ser llevada a cabo por personal debidamente calificado. El producto se usa solo para mezclar productos alimenticios descongelados. Antes de descongelar los productos alimenticios, descongele los alimentos y prepárelos para mezclarlos. Si la estructura del producto alimenticio no permite que se mezcle fácilmente, prepárelo antes de mezclarlo, por ejemplo triturando previamente.

No exceda el volumen máximo del tazón. Observe los indicadores y lea la información sobre el volumen máximo del tazón. Se debe tener en cuenta que durante la mezcla la fuerza centrífuga puede elevar el nivel de la mezcla en el recipiente. Algunos productos durante la mezcla aumentan su volumen incluso varias veces al mezclarse con burbujas de aire.

Recomendaciones para transportar e instalar el producto

¡PRECAUCIÓN! La instalación y conexión del producto solo debe ser realizada por personal calificado.

El producto solo debe transportarse en posición de trabajo. Transporte el producto evitando choques.

El producto puede colocarse solo sobre un sustrato duro, plano, uniforme y no inflamable. El sustrato debe soportar el peso del dispositivo y los productos alimenticios que se colocan en él.

Asegure una ventilación adecuada en el lugar de instalación del producto, no se puede cubrir ninguna abertura de ventilación. Asegure un espacio de al menos 10 cm alrededor del producto y al menos 30 cm sobre el producto. Esto permitirá una ventilación adecuada del producto. No coloque ningún objeto en el producto.

Está prohibido perforar cualquier agujero en el producto, así como cualquier otra modificación del producto no descrita en las instrucciones.

La ubicación de instalación debe elegirse de modo que no esté cerca de fuentes de calor como estufas, calentadores y cerca de llamas abiertas. Los rayos del sol no deben caer directamente en el sitio de instalación.

No coloque el producto y utilícelo en un entorno con un mayor riesgo de explosión, que contenga líquidos, gases o vapores inflamables.

El producto está destinado solo para el trabajo en interiores. No exponga el producto a la lluvia o la humedad. El agua y la humedad que penetran en el producto aumentan el riesgo de descarga eléctrica. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.

Recomendaciones para conectar el producto a una fuente de alimentación

Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la capacidad de la red eléctrica correspondan a los valores que figuran en la placa de identificación del producto. El enchufe debe coincidir con el tomacorriente. Cualquier modificación del enchufe está prohibida.

El producto debe estar conectado directamente a un solo tomacorriente. Está prohibido usar cables de extensión, divisores y enchufes dobles. El circuito de suministro de energía debe estar equipado con un conductor de protección y al menos una protección de 16 A.

Evite el contacto del cable de alimentación con bordes filosos y objetos y superficies calientes. Cuando el producto está en funcionamiento, el cable de alimentación siempre debe estar completamente desarrollado y colocado de modo que no constituya un obstáculo al manipular el producto. Colocar el cable de alimentación no debe causar un peligro de tropiezo. La toma de corriente

debe ubicarse en un lugar donde siempre sea posible desconectar rápidamente el enchufe del cable de alimentación del producto. Al desconectar el enchufe de alimentación, siempre tire de la carcasa del enchufe, nunca del cable.

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, desconéctelos inmediatamente de la red y póngase en contacto con el centro de servicio autorizado del fabricante para que los reemplace. No use el producto con un cable de alimentación o un enchufe dañado. El cable de alimentación o el enchufe no pueden repararse; en caso de daños en estos elementos, reemplácelos por otros nuevos sin defectos.

Si el producto se entregó sin un enchufe del cable de alimentación, significa que un electricista calificado debe estar conectado a la red eléctrica.

Recomendaciones para la operación del producto

Antes de ensamblar, desmontar o ajustar los accesorios del producto, desconecte el enchufe del tomacorriente.

Antes de iniciar el producto, asegúrese de que el accesorio seleccionado se haya instalado correctamente.

No sobrecargue el producto. La temperatura de la carcasa no puede exceder los 60 °C. La sobrecarga del producto hará que se desgaste más rápido, y también puede causar daños y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

Durante el trabajo, el producto debe mantenerse bajo supervisión en todo momento.

El producto tiene protecciones para proteger al usuario contra los peligros que resultan de una instalación incorrecta. En caso de una instalación incorrecta del tazón y un uso incorrecto de las cubiertas, no será posible iniciar el producto.

El producto no está destinado para ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños. Es importante asegurarse de que los niños no traten el producto como un juguete.

Los niños desatendidos no deben limpiar y mantener el producto.

El producto no está destinado a personas con capacidades físicas o mentales reducidas ni a personas sin experiencia y conocimiento del equipo. Los niños no deberían jugar con el producto. Los niños sin cuidado no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo.

El producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas o mentales reducidas o una persona sin experiencia y conocimiento del dispositivo, a menos que se garantice la supervisión o instrucciones con respecto al uso del producto de manera segura para que se entiendan claramente los riesgos involucrados.

Al usar el producto, se prohíbe poner sus manos, otras partes del cuerpo o cualquier objeto en el tazón del producto. Si es necesario agregar productos, primero detenga el producto, espere hasta que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo y luego abra las cubiertas para agregar alimentos al recipiente. Antes de volver a encenderlo, primero cierre todas las cubiertas que protegen el tazón.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación para el trabajo

¡Precaución! Todas las operaciones descritas en esta sección deben llevarse a cabo con el producto desenchufado. Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación se haya retirado del tomacorriente.

El producto debe desempaquetarse, eliminando por completo todos los elementos de embalaje. Se recomienda guardar el empaque, puede ser útil en el posterior transporte y almacenamiento del producto.

Verifique el producto por daños. Si se encuentra algún daño, no use el producto antes de eliminar cualquier daño o reemplazar las partes dañadas por otras nuevas que estén libres de daños.

Lave el producto de acuerdo con las instrucciones en „Mantenimiento del producto”.

Coloque la base de la unidad sobre una superficie plana, estable y dura. Todas las bases de la unidad de disco deben estar en contacto con el suelo.

Conexión de un producto que no está equipado con un enchufe de cable de alimentación a una fuente de alimentación

Si el producto no se suministra con el enchufe del cable de alimentación y el voltaje indicado en la placa de identificación indica la necesidad de suministrar un sistema trifásico con la tensión especificada en la tabla con los datos técnicos. Debido a los muchos estándares del enchufe, el producto se suministra con un cable de alimentación con cuatro cables, pero sin un enchufe.

¡Precaución! Se requiere que la conexión del enchufe de alimentación la haga el personal con las clasificaciones apropiadas. Está prohibido conectar el enchufe de alimentación usted mismo.

Conecte los enchufes equipados con cuatro contactos que cumplan con la norma IEC 60309 al cable. La instalación de suministro del producto debe estar equipada con tres cables de línea y un conductor de protección (3P + E). Los cables del cable de alimentación están marcados con colores de aislamiento. Cables de línea L: marrón, negro, azul; Conductor de protección PE: amarillo-verde.

Los cables y el cable deben conectarse de acuerdo con la documentación adjunta al enchufe.

La instalación que suministra el producto debe estar equipada con un interruptor de seguridad que permita el apagado de emergencia de la tensión de alimentación.

Soporte de producto

Instale el producto en el lugar de trabajo de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Levante la cabeza para que se pueda instalar el tazón.

Coloque el recipiente en la base para que pueda rotar libremente mientras el producto está en funcionamiento.

Baje la cabeza y asegúrese de que esté bloqueada en la posición inferior.

Asegure el tazón con cubiertas.

Asegúrese de que el tazón no esté en contacto con nada que no sea el soporte del mezclador. Nada podrá perturbar su movimiento de rotación.

Asegúrese de que el interruptor del producto esté en la posición de apagado.

Conecte el producto a la alimentación de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Si es posible seleccionar la velocidad de rotación. Las siguientes velocidades están numeradas, cuanto mayor sea el número, mayor será la velocidad, de acuerdo con la especificación técnica.

Inicie el producto con el conmutador.

Después de terminar el trabajo, detenga el producto presionando el interruptor. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, luego abra el resguardo del tazón del recipiente, levante la cabeza y retire con cuidado el tazón del soporte del producto.

Si el producto ha sido equipado con un temporizador, el tiempo de trabajo debe establecerse, el dispositivo se detendrá automáticamente después de que haya transcurrido el tiempo establecido. Si el tiempo no está establecido, el producto no comenzará. El producto se puede detener en cualquier momento presionando el interruptor.

¡Precaución! Observe el producto durante todo el ciclo. Tenga cuidado y no toque el tazón mientras trabaja. Si observa signos de funcionamiento anormal, como sonidos sospechosos, aumento de ruido, aumento de las vibraciones o una sensación de olor sospechoso, apague inmediatamente el producto presionando el interruptor, desconecte el enchufe de la toma de corriente, espere hasta que todas las piezas en movimiento hayan dejado de moverse y solo luego intente localizar la falla.

Mantenimiento del producto

¡Precaución! Antes de cada limpieza, apague el producto, desconecte el enchufe del tomacorriente, espere a que se enfrie y luego continúe con el mantenimiento.

¡Precaución! Se recomienda limpiar el agitador y el interior del tazón inmediatamente después de terminar el trabajo. Esto evitará que la comida se seque y facilitará la limpieza del producto.

Si el tazón y los agitadores se desmontan del producto, se deben quitar para realizar el mantenimiento.

El agitador y el tazón desmantelados se pueden limpiar con agua corriente.

Si, durante el funcionamiento, la carcasa del dispositivo se ensucia con alimentos procesados, apague el mezclador, desconecte el producto de la fuente de alimentación, desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente, límpie el producto y luego reanude el trabajo.

Para limpiar el producto, use solo productos suaves para limpiar los utensilios de cocina. Está prohibido utilizar limpiadores abrasivos, por ejemplo, leche en polvo o limpiadora, y agentes que contienen sustancias cáusticas. No use gasolina ni alcoholes para solventes.

Limpie el limpiador con agua de acuerdo con la información suministrada con él, luego aplique a un paño suave y límpie la carcasa de la unidad desde el exterior.

Elimine los residuos del agente de limpieza con un paño suave ligeramente empapado en agua limpia. Luego seque todas las superficies con un paño suave y seco.

¡Precaución! La carcasa de la unidad no está diseñada para limpiarse con un chorro de agua. Además, no sumerja la carcasa de la unidad en agua.

Ninguna parte del producto es adecuada para la limpieza en lavavajillas o chorro de agua a alta presión.

Antes de volver a utilizar el producto, todos los componentes deben limpiarse en seco.

Después de secar, el tazón debe almacenarse en una posición invertida. Esto evitará que las impurezas entren al tazón.

Transporte y almacenamiento del producto

Antes de iniciar el almacenamiento o el transporte, límpie completamente el producto de los restos de comida.

Almacene el producto en interiores, protéjalo del polvo, la suciedad y la humedad. Se recomienda almacenar el producto en el embalaje original.

DATOS TÉCNICOS / ESPECIFICACIONES

Parámetro	Unidad de medida	Valor	Valor
Número de catálogo		YG-03065	YG-03068
Voltaje nominal	[V a.c.]	380-415	380-415
Frecuencia nominal	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Potencia nominal	[W]	3100	3100
Clase de aislamiento		I	I
Máx. velocidad sin carga	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Volumen del tazón	[l]	40	50
Carga máxima en el tazón	[kg]	16	20
Peso neto	[kg]	133	189
Grado de protección		IPX0	IPX0
Nivel de ruido L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le batteur sur socle est utilisé pour la cuisson des aliments. La faible vitesse et à haute puissance permet à un mélange efficace de la dense (lourd) pâtisserie, du beurre et analogues. Le bol tourne indépendamment du mélangeur, ce qui permet un mélange intime de l'aliment dans le plat. Le fonctionnement correct, fiable et sûr dépend de l'utilisation correcte, parce que:

Avant d'utiliser le produit, lire toutes les instructions et les maintenir.

Le fournisseur n'est pas responsable pour les dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et des recommandations de ce manuel.

ÉQUIPEMENT

Le produit est fourni dans un état complet, mais nécessite une étape préparatoire avant de commencer les travaux décrits dans la suite.

Livré avec le produit sont: un bol (le bol) et remuer.

RECOMMANDATIONS GENERALES D'UTILISATION

Attention! Lisez toutes ces instructions. Le non-respect pourrait donc conduire à un choc électrique, un incendie ou des blessures.

CES INSTRUCTIONS

Le produit a été conçu pour un usage professionnel et son fonctionnement doit être effectuée par du personnel qualifié.

Ce produit est utilisé uniquement pour le mélange des produits alimentaires décongelés. Les produits alimentaires dans le bol avant de placer le produit doit être décongelés et préparés pour le pré-mélange. Si la structure du produit alimentaire ne permet pas un mélange facile, vous devriez avant de le mettre dans un bol prêt à mélanger, par exemple broyer.

Ne pas dépasser la capacité maximale de la cuvette. Observez les indicateurs et consulter les informations sur la capacité maximale de la cuvette. Il faut noter que lors du mélange de la force centrifuge peut augmenter le niveau de mélange dans le bol. Certains de ces produits tout en agitant pour augmenter son volume plusieurs fois par mélange avec des bulles d'air.

Recommendations pour le transport et l'installation du produit

REMARQUE! Installation et raccordement du produit doivent être effectués par du personnel qualifié.

Le produit doit être transporté que dans la position de travail. Les soubresauts de transport des produits.

Le produit ne peut être placé sur un disque, plat, le niveau, le substrat non-combustible. Le substrat doit supporter le poids du dispositif, et la nourriture qui y est disposé.

Au lieu de l'installation du produit, assurer une ventilation adéquate, pas de ventilation d'air ne peut pas être obstruée. Il faut veiller à la rupture d'au moins 10 cm tout autour du produit et au moins 30 cm au-dessus du produit. Cela permettra une bonne ventilation du produit. Sur le produit ne placez aucun objet.

Il est interdit de percer des trous dans le produit, ainsi que toute autre modification du produit ne sont pas décrites dans le manuel. Lieu d'installation du produit doit être choisi de telle sorte que n'était pas à proximité de sources de chaleur telles que poèles, radiateurs et des flammes nues. Au lieu de l'installation du produit ne doit pas tomber directement la lumière du soleil.

Ne placez pas le produit et l'utiliser dans un environnement de risque accru d'explosion, contenant des liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs.

Le produit est destiné à un usage intérieur. Ne pas exposer votre produit à la pluie ou à l'humidité. L'eau et l'humidité qui pénètre à l'intérieur du produit augmente le risque de choc électrique. Ne plongez pas le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.

Précautions lors du branchement du produit au pouvoir

Avant de raccorder le produit à l'alimentation électrique, en sorte que la tension, la fréquence et l'efficacité de l'alimentation correspondent aux valeurs visibles sur la plaque signalétique du produit. La fiche doit insérer dans la douille. Les bouchons altérant. Le produit doit être connectée directement à une seule prise murale. Ne pas utiliser de rallonges, répartiteurs et doubles prises. Le circuit d'alimentation doit être munie d'une protection et de fixation d'au moins 16 A.

Éviter cordon d'arêtes vives et des objets chauds et des surfaces. Pendant le fonctionnement du cordon d'alimentation du produit doit toujours être pleinement développé, et sa position doit être réglée de manière à ne pas constituer un obstacle pendant le fonctionnement du produit. Pose le cordon d'alimentation peut provoquer un risque de trébucher. La prise de courant doit se trouver dans un endroit qui a toujours été la possibilité de déconnecter rapidement le produit de fiche d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur le boîtier du connecteur, pas le câble.

Si le cordon ou la fiche sont endommagés, débranchez immédiatement du secteur et contacter un service agréé du fabricant pour le remplacement. Ne pas utiliser le produit avec un cordon d'alimentation endommagé ou la fiche. Le cordon d'alimentation ou la fiche ne peuvent pas être réparés en cas de dommages à ces composants doivent être remplacés par de nouveaux exempts de défauts.

Si le produit a été livré sans le bouchon signifie que la connexion au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié.

Recommendations pour l'utilisation du produit

Avant le montage, le démontage ou le réglage de produit accessoire, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que l'accessoire sélectionné est correctement installé.

Ne surchargez pas le produit. La température du boîtier ne dépasse pas 60 °C. La surcharge du produit réduira la durée de vie, et peut également causer des dommages et augmente le risque de choc électrique.

Pendant le fonctionnement, le produit doit être supervisé en tout temps.

Le produit a des garanties pour protéger l'utilisateur contre les dangers résultant d'une mauvaise installation. Dans le cas d'une installation incorrecte et une mauvaise utilisation de la garde du bol ne sera pas en mesure d'exécuter le produit.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par les enfants. Gardez le produit et son cordon hors de la portée des enfants. S'il vous plaît noter que les enfants ne sont pas traités le produit comme un jouet.

Les enfants ne devraient pas être autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien du produit.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, mentales et les personnes manque d'expérience et la connaissance de l'équipement. Les enfants ne devraient pas jouer avec le produit. Les enfants ne devraient pas être autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien du matériel.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, mentales et de personnes manque d'expérience et la connaissance du dispositif, à moins qu'il soit fourni sera surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit de manière sûre, de sorte que les risques associés sont compris.

Pendant le fonctionnement, le produit est interdit l'imposition des mains, d'autres parties du corps, ainsi que tous les objets dans le bol du produit. Si vous avez besoin d'ajouter un produit, vous devez d'abord arrêter le produit du travail, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement, puis en ouvrant les produits alimentaires de couverture ajouter dans le bol. Avant de redémarrer doit d'abord fermer tous bol couvercles de protection.

SUPPORT TECHNIQUE

Préparation pour le travail

Attention! Toutes les étapes de cette section doivent être effectuées hors tension du produit. Assurez-vous que le cordon d'alimentation a été retiré de la prise murale.

Déballez le produit, enlever complètement tous les emballages. Il est recommandé de conserver l'emballage, il peut être utile plus tard dans le transport et le stockage du produit.

Vérifiez le produit des dommages. En cas de dommage, ne pas utiliser le produit avant de retirer le dommage ou le remplacement des pièces endommagées par de nouvelles exemptes de dommages.

Laver le produit comme décrit dans la rubrique « Entretien du produit. »

La base de l'entraînement sur une surface horizontale, plane, rigide et stable. Tous les logements stand d'entraînement doit être en contact avec le sol.

Connexion à l'alimentation du produit n'a pas été équipé d'un cordon d'alimentation

Si le produit n'a pas été fourni avec la prise d'alimentation et la tension sur la plaque signalétique indique la nécessité d'une alimentation par une tension triphasé indiquée dans le tableau des spécifications. En raison des nombreuses normes branchez le produit est fourni avec un câble d'alimentation à quatre conducteurs, mais sans le bouchon.

Attention! Il est nécessaire de connecter la prise d'alimentation du personnel a effectué les classements appropriés. Il est interdit de se connecter fiche d'alimentation séparée.

Un câble connecté à un connecteur à quatre broches en conformité avec le système d'alimentation en produit IEC 60309e doit être équipé de trois conducteurs linéaires et le fil de terre (3P + E). Les fils de la puissance déterminée par la couleur de l'isolation. Fils linéaire L: brun, noir, bleu; PE jaune et vert de protection.

Les fils et le cordon doivent être connectés en fonction de la documentation fournie avec le bouchon.

Installation de l'offre de produits doit être équipé d'un interrupteur de sécurité qui permet d'arrêt d'urgence du courant d'alimentation.

Support produit

Installez le produit sur le lieu de travail tel que décrit dans ce manuel.

Soulevez la tête de sorte qu'il était possible l'assemblage de la cuvette.

Placez le bol dans la base de manière à assurer la libre circulation du produit pendant le fonctionnement.

la tête basse et veiller à ce qu'il a été verrouillé en position basse.

Fixer le bol au moyen de couvercles.

Assurez-vous que le bol est pas en contact avec un objet en dehors de la base du mélangeur. Il ne perturbe pas la rotation.

Assurez-vous que le commutateur de produit est en position d'arrêt.

Ils se connectent à l'alimentation comme décrit dans ce manuel.

Si possible, choisissez une vitesse. D'autres vitesses sont indiquées sous forme numérique, plus le nombre plus la vitesse,

conformément à la spécification technique.

Démarrez le commutateur du produit.

Après que le produit de travail en appuyant sur le bouton d'arrêt. Débranchez le cordon d'alimentation. Laisser arrêter toutes les pièces mobiles, puis ouvrez le couvercle de la cuvette, pour soulever la tête d'impression et en prenant soin de retirer le bol de la base du produit.

Si le produit était une minuterie, régler l'heure de fonctionnement, l'appareil arrête automatiquement après un temps de jeu. Si le temps n'est pas réglé le produit ne démarre pas. Le produit peut être arrêté à tout moment en appuyant sur l'interrupteur.

Attention! Observer le produit au cours du cycle. Veillez à ne pas toucher le bol pendant le fonctionnement. Si vous remarquez des signes de dysfonctionnement, par exemple. Bruits suspects, une augmentation du bruit, une augmentation des vibrations ou sens odeur suspecte, éteignez immédiatement le produit en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, débrancher la fiche de la prise murale, attendez un mouvement d'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et seulement ensuite à essayer emplacement du défaut.

Entretien des produits

REMARQUE! Avant le nettoyage, éteignez le produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez la fraîcheur et procéder à l'entretien.

REMARQUE! Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du bol et mixer immédiatement après utilisation. Cela permettra d'éviter les résidus alimentaires de séchage et pour faciliter la purification du produit.

Si le bol et les agitateurs sont retirés du produit devrait être retiré pour l'entretien.

bol mélangeur démonté et peut être nettoyé à l'eau courante.

Si au cours de la saleté de fonctionnement vient au logement d'entraînement des aliments transformés, arrêtez le travail, débranchez le produit du secteur, retirez la fiche du secteur, nettoyer le produit, et seulement après que CV.

Nettoyage utilisation du produit uniquement des détergents doux pour le nettoyage des ustensiles de cuisine. Il est interdit d'utiliser des nettoyants abrasifs, par exemple. Poudre ou du lait et des produits de nettoyage contenant des substances corrosives. Ne convient pas aux solvants de nettoyage ou d'essence d'alcools.

L'agent de nettoyage doit être dilué avec de l'eau en fonction des informations apposé, puis appliqué à un tissu doux et propre et le boîtier d'entraînement de l'extérieur.

Restes de l'agent de nettoyage pour enlever légèrement avec un chiffon imbibé d'eau propre. Puis sécher toutes les surfaces avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE! Le carter de transmission ne convient pas pour être nettoyé par jet d'eau. En outre, ne pas immerger dans le boîtier d'entraînement de l'eau.

Aucune partie du produit ne convient pas pour le nettoyage dans un lave-vaisselle ou un jet d'eau sous haute pression.

Avant de réutiliser le produit, odlađnje sécher tous les articles.

Après séchage, le bol doit être stocké dans une position inversée. Cela empêche la saleté de pénétrer dans l'intérieur du bol.

Transport et stockage des produits

Avant de commencer le stockage ou le transport de produits soigneusement nettoyés des restes de nourriture.

Produit pendant le stockage stocké à l'intérieur, à l'abri de la poussière, la saleté et l'humidité. Il est recommandé que le stockage du produit dans l'emballage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur	Valeur
Numéro de catalogue		YG-03065	YG-03068
Tension nominale	[V ac]	380-415	380-415
Fréquence nominale	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Puissance nominale	[W]	3100	3100
Classe d'isolation		I	I
Max. vitesse sans charge	[min ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Capacité de bol	[L]	40	50
Max. bol de charge	[Kg]	16	20
Poids net	[Kg]	133	189
Degré de protection		IPX0	IPX0
Niveau de bruit L _{WA}	[dB (A)]	<85	<85

CARATTERISTICA DEL PRODOTTO

L'impastatrice planetaria serve per la preparazione dei pasti. La bassa velocità di rotazione e l'elevata potenza consentono una miscelazione efficiente di paste, masse dense. Il recipiente ruota indipendentemente dal miscelatore, consentendo una miscelazione precisa dei prodotti alimentari nella ciotola. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro dell'utensile dipende dall'uso corretto, per cui:

Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto leggere attentamente l'intera istruzione e conservarla per una futura consultazione.

Il fornitore non risponde per i danni arrecati in seguito dell'inosservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni riportate nella presente istruzione.

EQUIPAGGIAMENTO

Il prodotto viene fornito già completo, ma richiede il montaggio prima di iniziare il lavoro, come descritto più avanti in questo manuale.

Il prodotto viene fornito con un recipiente (ciotola) e un agitatore (mescolatore).

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Attenzione! Leggere le istruzioni sottostanti. La loro inosservanza può comportare scosse elettriche, incendio o lesioni al corpo.

OSSERVARE LE ISTRUZIONI SOTTOSTANTI

Il prodotto è stato progettato per un uso professionale quindi deve essere utilizzato dal personale professionale dotato di qualifiche idonee.

Il prodotto serve a mescolare solo i prodotti alimentari scongelati. I prodotti alimentari devono essere scongelati e preparati per la miscelazione prima di essere messi nel recipiente. Qualora la struttura dell'alimento non ne consenta la facile miscelazione, prepararlo per la miscelazione prima di introdurlo nella ciotola, ad esempio mediante macinazione.

Non superare la capacità massima del recipiente. Osservare gli indicatori e leggere le informazioni sulla capacità massima del recipiente. Tener conto che durante la miscelazione, la forza centrifuga potrebbe far innalzare il livello della miscela presente nel recipiente. Alcuni prodotti aumentano di volume, anche di un paio di volte, durante la miscelazione, grazie alle presenza di bollicine d'aria.

Raccomandazioni inerenti al trasporto e all'installazione del prodotto

ATTENZIONE! L'installazione e l'allacciamento devono essere effettuati solo dal personale qualificato.

Trasportare il prodotto solo in posizione d'esercizio. Trasportare evitando scosse.

Il prodotto va posato su una pavimentazione dura, piana, livellata e non infiammabile. Il supporto deve resistere al peso del dispositivo stesso assieme ai prodotti alimentari immessi al suo interno.

Nel posto d'installazione del prodotto garantire una ventilazione sufficiente, nessun foro di ventilazione dovrebbe essere coperto. Garantire uno spazio di minimo 10 cm attorno al prodotto e al minimo 30 cm sopra di esso. Ciò permette una ventilazione corretta. Non posare nessun tipo di oggetto sul prodotto.

È vietato perforare il prodotto così come apportare altre modifiche non descritte nell'istruzione.

Selezionare la posizione di installazione in modo che non si trovi vicino a fonti di calore quali stufe, riscaldatori o fiamme libere. Il prodotto non deve essere esposto direttamente alla luce solare.

Non piazzare e utilizzare il prodotto in un ambiente a rischio di esplosione, contenente liquidi infiammabili, gas o vapori.

Il prodotto è destinato solo per il funzionamento all'interno degli ambienti. Non esporre il prodotto a contatto con le precipitazioni atmosferiche o l'umidità. L'acqua e l'umidità che penetra all'interno del prodotto, aumenta il rischio di scosse elettriche. Non immergere il prodotto nell'acqua o altro liquido.

Raccomandazioni sul modo di connettere alla rete di alimentazione

Prima di connettere il prodotto alla rete di alimentazione assicurarsi che la tensione, la frequenza e l'efficienza della rete elettrica corrispondano ai valori riportati sulla targhetta dati. La spina deve essere adatta alla presa. È vietato di manomettere la spina.

Il prodotto va connesso direttamente alla singola presa elettrica. È vietato di utilizzare prolunghe, spine di diramazione o prese doppie. Il circuito della rete di alimentazione deve essere dotato di un conduttore di protezione e sicurezza al minimo 16 A.

Evitare il contatto del cavo di alimentazione con dei bordi taglienti e oggetti e superficie calde. Durante il funzionamento del prodotto il cavo di alimentazione non deve essere avvolto nonché deve essere posato in modo tale da non diventare un ostacolo. La posa del cavo non può comportare il rischio di inciampare. La presa di alimentazione deve trovarsi in un posto tale da garantire sempre una veloce possibilità di staccare la spina di alimentazione del prodotto. Durante la disconnessione della spina del cavo di alimentazione tirare la spina e non il cavo.

Se il cavo di alimentazione oppure la spina verranno danneggiati, bisogna sconnetterli immediatamente dalla rete e contattare il servizio autorizzato del produttore per la sostituzione. Non utilizzare il prodotto con il cavo o la spina danneggiati. Il cavo di alimentazione oppure la spina non possono essere riparati; in tal caso provvedere alla sostituzione con componenti nuovi. Se il prodotto viene fornito senza una spina del cavo di alimentazione, significa che il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un elettricista qualificato.

Raccomandazioni inerenti l'uso del prodotto

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di installare, rimuovere o regolare gli accessori del prodotto.

Assicurarsi che l'accessorio selezionato sia installato correttamente prima di avviare il prodotto.

Non sovraccaricare il prodotto. La temperatura della cassa non deve superare i 60°C. Un sovraccarico del prodotto causa un'usura più rapida e può danneggiarlo e aumentare il rischio di scosse elettriche.

Il prodotto deve essere tenuto sempre sotto controllo durante il funzionamento.

Il prodotto è dotato di dispositivi di sicurezza per proteggere l'utente dai pericoli derivanti da un'installazione errata. Non sarà possibile avviare il prodotto se il recipiente non è installato correttamente e i coperchi non sono utilizzati correttamente.

Il prodotto non è adatto per l'uso da parte dei bambini. Tenere il prodotto e il cavo fuori dalla portata dei bambini. È importante garantire che i bambini non trattino il prodotto come un giocattolo.

I bambini non sorvegliati non dovrebbero eseguire la pulizia e la manutenzione del prodotto.

Il prodotto non è destinato ad essere asservito da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e con mancanza di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura. I bambini non devono giocare con il prodotto. I bambini non sorvegliati non dovrebbero eseguire la pulizia e la manutenzione dell'attrezzatura.

Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e con mancanza di esperienza e conoscenza del dispositivo, a condizione che il suo uso venga supervisionato o accompagnato da istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza, così che i rischi associati risultino chiari.

È vietato mettere mani, altre parti del corpo o qualsiasi altro oggetto nel recipiente del prodotto durante il lavoro con il prodotto stesso. Se è necessario aggiungere prodotti, interrompere prima il lavoro, attendere che tutte le parti mobili si siano completamente fermate e poi aggiungere i prodotti quando si aprono i coperchi. Chiudere tutti i coperchi protettivi del recipiente prima di riaccendere.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Predisposizione al funzionamento

Attenzione! Tutte le attività descritte nel presente capitolo devono essere eseguite con la corrente disinserita. Accertarsi che la spina del cavo di alimentazione sia stata disinserita dalla presa di rete.

Scartare il prodotto eliminando tutti gli elementi della confezione. Si raccomanda di conservarla dato che potrebbe essere utile per una futura movimentazione ed immagazzinaggio del prodotto.

Verificare il prodotto sotto punto dei danneggiamenti. In caso di danni, utilizzare il prodotto solo dopo aver riparato il danno o aver sostituito i componenti danneggiati con componenti nuovi e non danneggiati.

Lavare il prodotto seguendo le indicazioni fornite al punto 'Manutenzione del prodotto'.

Posizionare la base della propulsione su un supporto piatto, duro e stabile. Tutti i supporti della cassa del motore devono essere a contatto con il terreno.

Collegamento all'alimentazione elettrica del prodotto non dotato di spina del cavo di alimentazione

Se il prodotto non è stato fornito con la spina del cavo di alimentazione e il voltaggio riportato sulla targa dati indica la necessità di alimentazione mediante un alimentatore trifase con la tensione indicata in tabella con i dati tecnici. Dato i numerosi standard della spina, il prodotto viene fornito con un cavo di alimentazione dotato di quattro cavi, ma senza la spina.

Attenzione! È necessario che la spina di alimentazione sia collegata da personale con classificazioni appropriate. È vietato collegare la spina di alimentazione da soli.

Collegare al cavo le spine con quattro contatti secondo lo standard IEC 60309. La rete di alimentazione del prodotto deve essere dotata di tre fili di linea e un conduttore di protezione (3P+E). I cavi del cavo di alimentazione sono contrassegnati con colori di isolamento. Conduttori lineari L: marrone, nero, blu; conduttore di protezione PE: giallo-verde.

Collegare i cavi e il cavo in base alla documentazione fornita con la spina.

L'impianto di alimentazione del prodotto deve essere dotato di un interruttore di sicurezza che consenta il disinserimento di emergenza.

Utilizzo del prodotto

Installare il prodotto sul luogo di lavoro in conformità alle istruzioni riportate in questo manuale.

Sollevare la testa in modo da rende possibile il montaggio del recipiente.

Piazzare il recipiente nella base in maniera da permettere una rotazione libera durante il funzionamento del prodotto.

Abbassare la testa ed assicurarsi che sia stata bloccata in posizione inferiore.

Fissare la ciotola con le protezioni.

Assicurarsi che il recipiente non entri in contatto con oggetti diversi dalla base del miscelatore. Nulla deve interferire con la sua rotazione.

Assicurarsi che l'interruttore del prodotto sia in posizione spenta.

Collegare il prodotto all'alimentazione in conformità alle istruzioni riportate in questo manuale.

Se possibile, selezionare la velocità di rotazione. Le velocità successive sono indicate numericamente da un numero più alto, secondo le specifiche tecniche.

Avviare il prodotto con l'interruttore.

Dopo l'uso, arrestare il prodotto premendo l'interruttore. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Attendere l'arresto di tutte le parti mobili, quindi aprire il coperchio del recipiente, sollevare l'agitatore, sbloccare con cautela il recipiente dalla base del prodotto.

Se il prodotto è dotato di timer, impostare il tempo di funzionamento, il dispositivo si arresta automaticamente allo scadere del tempo impostato. Se l'ora non è impostata il prodotto non si avvia. Il prodotto può essere arrestato in qualsiasi momento premendo l'interruttore.

Attenzione! Il prodotto deve essere osservato durante l'intero ciclo di lavorazione. Operare con cautela e non toccare il recipiente durante il funzionamento. Se si notano segni di malfunzionamento, quali rumori sospetti, aumento del rumore, vibrazioni o odori, spegnere immediatamente il prodotto premendo l'interruttore di alimentazione, scollegare il prodotto dalla presa di corrente, attendere che tutte le parti in movimento si siano arrestate e quindi tentare di individuare il guasto.

Manutenzione del prodotto

ATTENZIONE! Prima di ogni pulizia disattivare il prodotto, staccare la spina dalla presa, svuotare il recipiente, attendere che il dispositivo si raffreddi e procedere alla sua conservazione.

ATTENZIONE! Si consiglia di pulire il mescolatore e l'interno della ciotola subito dopo aver terminato il lavoro. In questo modo si evita che i residui di cibo si secchino e si facilita la pulizia del prodotto.

Se il recipiente e i mescolatori vengono rimossi dal prodotto, devono essere smontati a scopo di manutenzione.

Il mescolatore rimosso e il recipiente possono essere puliti sotto il getto d'acqua corrente.

Se durante il funzionamento viene sporcata la cassa dell'unità, interrompere il funzionamento, scollegare il prodotto dall'alimentazione scollegando il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, pulire il prodotto e solo dopo rimetterlo in funzione.

Per la pulizia utilizzare sono detergivi delicati adatti per la pulizia dei piatti e delle pentole. È vietato usare detergenti abrasivi, p.es. polveri o latte detergente nonché prodotti corrosivi. Non utilizzare solventi di benzina o alcol.

Diluire il detergente con acqua seguendo le istruzioni indicate ed applicarlo su un strofinaccio pulito dopodiché proseguire con la pulizia dall'esterno.

Rimuovere l'eventuale residuo di detergente con un panno morbido leggermente imbevuto di acqua pulita. Quindi asciugare tutte le superfici con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE! La cassa dell'azionamento non è progettato per essere pulita con il getto d'acqua. Non immergere la cassa dell'unità di trasmissione in acqua.

Nessuna parte del prodotto è adatta all'uso in lavastoviglie o in getti d'acqua ad alta pressione.

Tutti i componenti devono essere asciugati accuratamente prima di riutilizzare il prodotto.

Dopo l'essiccazione, conservare la ciotola capovolta. In questo modo si evita che la sporcizia penetri nel recipiente.

Trasporto e stoccaggio del prodotto

Pulire accuratamente il prodotto dai residui di cibo prima di conservarlo o trasportarlo.

Durante l'immagazzinaggio conservarlo negli ambienti chiusi e proteggere dalla polvere, umidità e sporco. Si raccomanda di immagazzinare il prodotto nella sua confezione originale.

DATI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore
Numeri di catalogo		YG-03065	YG-03068
Tensione nominale	[V a.c.]	380-415	380-415
Frequenza nominale	[Hz]	50 / 60	50 / 60
Potenza nominale	[W]	3100	3100
Classe di isolamento		I	I
Massima velocità di rotazione senza carico	[min: ⁻¹]	250 / 125	240 / 120
Capacità del recipiente	[l]	40	50
Massimo carico del recipiente	[kg]	16	20
Peso netto	[kg]	133	189
Grado di protezione		IPX0	IPX0
Livello di rumore L _{WA}	[dB(A)]	<85	<85

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123
Sector 1, Bucuresti
www.yato.ro
office@yato.ro
tel: 031 710 8692
fax 0317104008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

0318/YG-03059/EC/2018

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymienione wyroby:

Mikser spiralny; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; nr kat. YG-03065

Mikser spiralny; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; nr kat. YG-03068

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z poniższymi normami:

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 60335-2-64:2000 + A1:2002

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

i spełniają wymagania dyrektyw:

2006/42/WE Maszyny i urządzenia bezpieczeństwa

2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna

2011/65/UE Substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym

1935/2004/EC Produkty mające kontakt z żywnością

Numer seryjny: dotyczy wszystkich numerów seryjnych urządzeń wymienionych w deklaracji

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym wprowadzono oznaczenie CE: 18

Rok budowy / produkcji: 2018

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Tomasz Zych

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polska

Wrocław, 2018.03.01

(miejsce i data wystawienia)

 TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
DYREKTOR DS. ZAKUROW
DARIUSZ HAYEK

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123
Sector 1, Bucuresti
www.yato.ro
office@yato.ro
tel: 031 710 8692
fax 0317104008

DECLARATION OF CONFORMITY

0318/YG-03059/EC/2018

We declare and guarantee with full responsibility that the following products:

Spiral mixer; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; item no. YG-03065

Spiral mixer; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; item no. YG-03068

meet requirements of the following European Standards / Technical Specifications:

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 60335-2-64:2000 + A1:2002

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

and fulfill requirements of the following European Directives:

2006/42/EC Machinery and safety elements

2014/30/EU Electromagnetic compatibility (EMC) Directive

2011/65/EU Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

1935/2004/EC Materials and articles intended to come into contact with food

Serial number: concern all serials numbers of item(s) mentioned in this declaration

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 18

Year of production: 2018

The person authorized to compile the technical file:

Tomasz Zych

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polska

Wrocław, 2018.03.01

(Place and date of issue)

 TOYA SPÓŁKA AKCYJNA

DYREKTOR DS. ZAKUROW

DARIUSZ HAYEK

(Name and signature of authorized person)

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123
Sector 1, Bucuresti
www.yato.ro
office@yato.ro
tel: 031 710 8692
fax 0317104008

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

0318/YG-03059/EC/2018

Declarăm și garantăm pe proprie răspundere că produsele următoare:

Mixer spiral; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; cod articol. YG-03065
Mixer spiral; 380 - 415 V~; 50 / 60 Hz; 3100 W; 250 / 125 min⁻¹; cod articol. YG-03068

satisfac cerințele Standardelor europene / Specificațiilor tehnice următoare:

EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-64:2000 + A1:2002
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

și satisfac cerințele Directivelor europene următoare:

2006/42/WE Directiva pentru utilaje și dispozitive de siguranță
2014/30/UE Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)
2011/65/UE Restricția utilizării unor substanțe periculoase
1935/2004/EC Materiale și articole destinate să intre în contact cu alimente

Număr de serie: se referă la toate numere de serie ale articolelor specificate în această declarație
Ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcarea: 18

Anul de fabricație: 2018

Persoana autorizată să întocmească dosarul tehnic:

Tomasz Zych

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polonia

Wrocław, 2018.03.01

(locul și data emiterii)

 TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
DYREKTOR DS. ZAKUROW
DARIUSZ HAYEK

(nume și semnătura persoanei autorizate)

