



+1 ... +10 °C

MODEL	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	DŁUGOŚĆ BEZ BOKÓW (KORPUSU) [mm]	PRACA W OTOCZENIU [C/RH]	CZYNNIK DLA WERSJI Z AGREGATEM (PI)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm ³]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m ²]
WCH GNN / NN 1.3	1305 x 920 x 1280	1218	+15 ... +25 / 60%	R507	192	0.69
WCH GNN / NN 1.5	1505 x 920 x 1280	1418	+15 ... +25 / 60%	R507	224	0.8
WCH GNN / NN 1.7	1705 x 920 x 1280	1618	+15 ... +25 / 60%	R507	256	0.91
WCH GNN / NN 2.0	2005 x 920 x 1280	1918	+15 ... +25 / 60%	R507	304	1.1
WCH GNN / NN 2.5	2495 x 920 x 1280	2414	+15 ... +25 / 60%	R507	380	1.3

WCH GNN / NN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- wbudowany agregat chłodniczy PLUG IN
- chłodzenie STATYCZNE
- szyba przednia gięta uchylna - model GNN
- szyba przednia prosta uchylna - model NN
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- częściowe odparowanie skroplin
- powierzchnia ekspozycyjna i komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- oświetlenie mięsne LED
- boki z tworzywa - możliwość wyboru koloru z dostępnych
- paski ozdobne - możliwość wyboru koloru z Mawi RAL
- korpus i podstawa malowane proszkowo na kolor biały
- blat roboczy ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
wersja pod agregat zewnętrzny - REM	kpl
terostyczny zawór rozprężny dla wersji REM (R404a/R507/R407F)	kpl
półka frontowa dla klienta z dwóch profili nierdzewnych	mb
korpus malowany proszkowo na kolor z dostępnych RAL	szt
podstawa malowana proszkowo na kolor z dostępnych RAL	szt
ruchoma przegroda z plexi lub szkła	kpl
stała przegroda szklana	szt
ekspozycja stopniowana - 2 stopnie	mb
komory przechowalnicze wyłożone blachą kwasoodporną	mb
powierzchnia ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej	mb
wentylatory na podszyciu wspomagające chłodzenie	mb
półka szklana wewnątrz lady	mb
blat roboczy z granitu strzegom	mb
podstawa pod kasę lub wagę	szt
grzałka rozmrażania w rynience	kpl
wersja jezdnia - komplet kół	kpl
gniazdko hermetyczne	szt
wyparka elektryczna	kpl
wanna na rybę	mb
malowanie parownika	mb
łączenie w ciągi	kpl
Lada kasowa LE NN	mb