

INFORMACJE O PRODUKCIE



- Konstrukcja wewnętrzna (AISI 201) i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Witryna panoramiczna (5 szyb)
- Szkło hartowane (8 mm po bokach, 6 mm z przodu i na górze)
- Podwójne drzwi przesuwne z tyłu dla łatwego dostępu
- Ergonomiczne uchwyty z tworzywa, chroniące dłonie przed ciepłem
- Wewnętrzne oświetlenie LED w suficie
- 3 półki
- Zbiornik na wodę do nawilżania
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury na tylnej ścianie
- Ręczny termostat: regulacja temperatury od +30°C do +90°C
- Zasilanie elektryczne: 220 V – 50 Hz



Model	WHF150L	Kwadratowy / Łukowy	Kwadratowy
Klasyfikacja	Witryna grzewcza	Klasa klimatyczna	3
Temperatura	30°C / 90°C	Drzwi	Drzwi przesuwne
Temperatura otoczenia	25°C RH60%	Ilość drzwi	2
Klasa klimatyczna	3	Wbudowany system nawilżania	Tak
Objętość (L)	150	Cyfrowy wyświetlacz temperatury	Tak
Prąd znamionowy (A)	5.5	Wymiary zewnętrzne (mm)	700×570×678
Grubość szkła hartowanego (mm)	6	Wymiary wewnętrzne (mm)	680×485×455
Materiał stalowy	AISI 201	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	784×641×790
Moc (W)	1250	Waga netto (kg)	46
Ilość półek (szt.)	3	Waga brutto (kg)	61
Wymiary półek (mm)	650×338	Ilość LED (szt.)	1
Nośność półki (kg/szt.)	7	Temperatura barwowa oświetlenia LED	4000K
Napięcie (V/Hz/Faza)	220-240/50/1	Moc LED (W)	5



RYSUNEK TECHNICZNY

