

INFORMACJE O PRODUKCIE



- Konstrukcja wewnętrzna (AISI 201) i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Witryna panoramiczna (5 szyb)
- Szkło hartowane (8 mm po bokach, 6 mm z przodu i na górze)
- Podwójne drzwi przesuwne z tyłu dla łatwego dostępu
- Ergonomiczne uchwyty z tworzywa, chroniące dłonie przed ciepłem
- Wewnętrzne oświetlenie LED w suficie
- 3 półki
- Zbiornik na wodę do nawilżania
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury na tylnej ścianie
- Ręczny termostat: regulacja temperatury od +30°C do +90°C
- Zasilanie elektryczne: 220 V – 50 Hz



Model	WHY160L	Kwadratowy / Łukowy	Kwadratowy
Klasyfikacja	Witryna grzewcza	Klasa klimatyczna	3
Temperatura	30°C / 90°C	Drzwi	Drzwi przesuwne
Temperatura otoczenia	25°C RH60%	Ilość drzwi	2
Klasa klimatyczna	3	Wbudowany system nawilżania	Tak
Objętość (L)	160	Cyfrowy wyświetlacz temperatury	Tak
Prąd znamionowy (A)	7.2	Wymiary zewnętrzne (mm)	900×580×678
Grubość szkła hartowanego (mm)	6	Wymiary wewnętrzne (mm)	880×485×455
Materiał stalowy	AISI 201	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	984×641×790
Moc (W)	1650	Waga netto (kg)	49
Ilość półek (szt.)	1+1+1	Waga brutto (kg)	70
Wymiary półek (mm)	850×338 850×288 850×238	Ilość LED (szt.)	1
Nośność półki (kg/szt.)	8	Temperatura barwowa oświetlenia LED	4000K
Napięcie (V/Hz/Faza)	220-240/50-60/1	Moc LED (W)	8



RYSUNEK TECHNICZNY

