

INFORMACJE O PRODUKCIE


OPCJONALNE



- Konstrukcja wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej 201 (tył i spód ze stali ocynkowanej).
- Termostat cyfrowy Dixell / Carel.
- Chłodzenie za pomocą węzownicy zatopionej w ściankach komory.
- Wymuszony obieg powietrza z wentylatorem umieszczonym centralnie w urządzeniu.
- Nóżki i kółka w standardzie.
- Standardowy filtr ochronny na skraplaczu.
- Łatwy dostęp do filtra skraplacza dzięki zamykanej osłonie.
- Automatyczne odszranianie.
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie.
- Samozamykające się drzwi.
- Możliwość pozostawienia drzwi otwartych pod kątem 90°.
- Magnetyczne uszczelki drzwiowe.
- Łatwe do czyszczenia i demontażu bez użycia narzędzi.
- Izolacja komory: 35 mm.
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz.



**OPCJONALNE NADSTAWKI CHŁODNICZE
ESL3861-GR 1.4m 6×GN1/4**



BLAT GRANITOWY



**OPCJONALNE
SZUFLADY**



OPCJONALNE NOGI



**MAGNETYCZNA
USZCZELKA DRZWIOWA**



**KÓŁKA Z
HAMULCAMI**

Klasyfikacja	Stół chłodniczy	Metoda chłodzenia	Wspomagane wentylatorem
Drzwi	3	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Temperatura	2°C / 8°C	Czynnik chłodniczy	R600a
Temperatura otoczenia	30°C 55%	Ilość gazu (g)	70
Objętość brutto (L)	380	Klasa klimatyczna	4
Objętość netto (L)	254	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1400×700×1012
Ilość półek (szt.)	6	Wymiary z kółkami (mm)	1400×700×1085
Wymiary półek (mm)	335×590/340×590	Wymiary wewnętrzne (mm)	1295×595×475
Maksymalne obciążenie na półkę (KG)	18	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1460×754×1179
Grubość izolacji (mm)	35	Waga netto (kg)	193
Moc (W)	220	Waga brutto (kg)	220
Zużycie Energii (kWh/24h)	1.6	Marka sprężarki	Huayi
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	584	Model sprężarki	HYE105MXU
Prąd znamionowy (A)	1.2	Moc sprężarki (hp/W)	1/6

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

ATOSA® **ESL3852GR**

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

584
kWh/annum

254 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

